

圣浩链条售后完善 板式链条生产厂商 板式链条

产品名称	圣浩链条售后完善 板式链条生产厂商 板式链条
公司名称	诸暨圣浩链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市牌头工业区
联系电话	13858528263

产品详情

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

非标链条使用清洁油注意点：

当我们对非标链条使用清洁油的时候有些地方还是要注意的。

一当我们在对非标链条清洁的时候，不能使用强碱或者强酸性的清洁剂，例如铁锈去除剂是不可以用的，因为这些化学剂容易造成链条受损、断裂。

二避免使用去渍油等有机的溶剂，因为这样会破坏环境，还会把轴承部位的润滑油洗掉。

三对于非标链条间的泥沙污垢，用刷子清洗，必要的话我们还可以配合温肥皂水来堆积的污垢清掉。

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

链条的结构

大部分链条都是由链板、销轴、套筒、滚子等部件组成。其它类型的链条只是将链板根据不同的需求做了不同的改动，有的在链板上装上刮板，有的在链板上装上导向轴承，还有的在链板上装了滚轮等等，这些都是为了应用在不同的应用场合进行的改装。

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

链条的检测方法：

链长精度应按下列要求进行测量：

- 1、测量前链条经过清洗。
- 2、将被测链条围在两链轮上，被测链条的上下两边应得到支撑。
- 3、测量前的链条应在施加三分之一，极限拉伸载荷状态下停留1min。
- 4、测量时，在链条上施加规定的测量载荷，使上下两边链条张紧、链条于链轮应保证正常齿合。
- 5、测量两链轮中心距