

机械链条加工生产基地

产品名称	机械链条加工生产基地
公司名称	诸暨圣浩链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市牌头工业区
联系电话	13858528263

产品详情

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

滚子链链条长度以链节数来表示。链节数通常取为偶数，以便链条联成环形时正好是外链板与内链板相接，接头处可用弹簧夹或开口销锁紧。若滚子链链节数为奇数时，则需采用过渡链节。在链条受拉时，过渡链节还要承受附加的弯曲载荷，通常应避免采用。

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

非标链条喷涂油漆干膜的要求：

当非标链条喷涂油漆的时候，没有额外特殊的要求以外，需要涂上一层底漆两层面漆（除保养底漆），非标链条喷涂油漆不能有漏漆的现象，而且非标链条喷涂的油漆每层颜色是不同的，每层油漆干膜的厚度在25~35um之间，油漆干膜的总厚度不能比75um小。

对于非标链条的光面滚筒以及托辊的工作面可以只涂一层面漆或一层防锈漆，托辊的内壁需要涂防锈油漆，非标链条喷涂油漆干膜的厚度至少要35um。

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

传动链条的保养方法：

链轮装在轴上应没有歪斜和摆动。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，答应偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时，答应偏差2毫米。但不答应有摩擦链轮齿侧面现象，假如两轮偏移过大轻易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须留意检查和调整偏移量。