

望牛墩镇涤纶电容器 24h出样纬迪电容器 专业涤纶电容器定制

产品名称	望牛墩镇涤纶电容器 24h出样纬迪电容器 专业涤纶电容器定制
公司名称	深圳市纬迪实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振中路新亚洲电子商城5楼506-508
联系电话	13724331280

产品详情

聚乙烯电容器专业知识详细介绍

聚乙烯电容器是采用电子器件级聚乙烯膜作物质、高电导率铝铂作电极倒丝机而成圆柱型，金属化涤纶电容器制造，并选用热收缩密封性制作工艺而成。容积范畴（100pF~0.01uF），具备负温度系数、接地电阻达到100G、极低漏电流等特性。运用于各种高精密检测仪表；汽车收音机；工业级限位开关、高精密的AD转换电源电路。

聚乙烯就是指由丁二烯单个经氧自由基加聚反应生成的高聚物。它是一种没有颜色全透明的热固性塑料，具备高过100 的夹层玻璃转换温度，因而常常被用于制做各种各样必须承担沸水的温度的一次性器皿，专业涤纶电容器企业，及其一次性泡沫饭盒等。

容量：10p--1u。

额定电压：100V--30KV。

主要特点：平稳，专业涤纶电容器定制，低损耗，容积很大。

运用：对可靠性和耗损规定较高的电源电路。

涤纶电容在led节能灯中的运用

led节能灯采用涤纶电容的缘故是：涤纶电容的精密度、耗损角、接地电阻、温度特点、可信性及适应能力等指标值都好于电解电容器。

检验涤纶电容优劣的方式是：用指南针数字万用表R×1K档，正反面向测量阻值类似引路，表针微晃动后快速返回标尺大值。容积越大，表针晃动越大。此电容器为好电容器。但凡不可以返回较大标尺值的，表明该电容器走电，有小电阻值或电阻值为零，则涤纶电容穿透或毁坏。

漆层电力电容器突显的特性便是体型小，容积大。温度特点和容积可靠性都好于涤纶布电力电容器，望牛墩镇涤纶电容器，它在路线中可替代一部分电解电容器。其缺陷是工作频率不易做的太高，一般工作频率为直流电40V。中国生产制造的种类有CQ系列产品。

纬迪实业专业致力于薄膜电容器的研发、生产。经过十多年的不懈努力，公司现已发展成为业界实力雄厚的薄膜电容器专业制造商，为照明、家电、通讯、汽车电子、工业控制、绿色能源等各类整机客户提供薄膜电容器一站式的解决方案。

望牛墩镇涤纶电容器-24h出样纬迪电容器-专业涤纶电容器定制由深圳市纬迪实业发展有限公司提供。深圳市纬迪实业发展有限公司（www.szweidy.com）为客户提供“薄膜电容器,电子元器件的购销,国内贸易,货物进出口。”等业务，公司拥有“薄膜电容器,抗干扰电容器,聚酯薄膜电容器”等品牌，专注于电子、电工产品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：谢欣恒。同时本公司（www.weididzdr.com）还是从事电力电子电容器，交流电容器，薄膜电容器的厂家，欢迎来电咨询。