

# 聚氨酯封边玻璃丝绵复合板 天津中元恒基建材

产品名称	聚氨酯封边玻璃丝绵复合板 天津中元恒基建材
公司名称	天津中元恒基科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区天宝工业园天中路19号
联系电话	13811589634

## 产品详情

### 产品适用于

聚氨酯封边岩棉板广泛用于钢结构厂房、电厂、电力设备公司、汽车展厅、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、大型超市、物流中心等钢结构建筑。

### 聚氨酯封边岩棉板优点

**防火性能优异：**聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，聚氨酯封边玻璃丝绵复合板，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 的耐火能力。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板已通过了意大利检测机构GIOROANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I. 14/09/61函91号和D.M. 30/11/83的要求。

**保温隔热性好：**聚氨酯双侧封岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数  $\lambda=0.043$  W / m<sup>2</sup> K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

如果样品质量无法满足要求这样的管道包扎布产品就不值得选择。如果样品可以满足要求，那么可以渐渐地去选择这种产品。对于消费者来说，选择管道包扎布产品，就是要根据实际的生产需求去选择生产需求，满足了要求这样的管道包扎布产品也才是真正合适的。如果说是产品本身就存在着一些质量问题，那么这样的不料产品也不建议选择或使用。在选择产品的时候不要慌张，要综合一下不同地区对于管

道包扎布产品的需求进行选择，这样也有助于我们去对厂家的实力去做一些相关的调查。大连冷库安装：聚氨酯保温板是目前我国性能更呢过好的保温材料，因为聚氨酯保温板众多优良的性能而深受人们喜爱和青睐，所以聚氨酯保温板被广泛应用于外墙保温、建筑物保温防火、防水等等的用途上。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。

针对市场上防火保温复合板存在的缺点，河南千万间引进的玻璃丝棉复合板生产线，应用其全套工艺流程与质量控制体系，生产的产品具有导热系数低、使用温度高的，防火不燃、施工便利、节能效果显著，有很高的性能价格比。玻璃丝棉保温板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降温.特性分析系统组成：

上压型钢板、岩棉材料、下压型钢板、两侧为聚氨酯。连接方式：

防火玻璃丝棉屋面板被自攻螺钉连接在檩条上，另块板搭接式连接（上搭下）。

聚氨酯封边玻璃丝绵复合板-天津中元恒基建材(在线咨询)由天津中元恒基科技发展有限公司提供。聚氨酯封边玻璃丝绵复合板-天津中元恒基建材(在线咨询)是天津中元恒基科技发展有限公司（[www.tjzyhj.cn](http://www.tjzyhj.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郝经理。