

日斗金节能 外墙真金保温板 咸宁真金板

产品名称	日斗金节能 外墙真金保温板 咸宁真金板
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，真金板多少钱，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

- 1、耐火性能：不燃属A1级不燃防火板。
- 2、隔热性能：具备的隔热效果，能提升空调冷暖气的效能，依据热传导性能测试隔热性能良好。
- 3、防水性能：长期浸泡水中不变形，不发霉。
- 4、稳定性能：吸湿变形率及线膨胀系数极低，保证施工后不因变形而产生裂缝。
- 5、隔音性能：防火板用于隔墙时，中空部分配以防火吸音发泡板效果更佳。
- 6、高强度：依据测试其抗弯强度达 188kgf/cm^2 ，因其特殊分子结构比类似的产品强度高。
- 7、经济型：质轻、易搬运、好裁切、易施工、好油漆、切瓷砖、对于高层极大减轻建筑负荷，外墙真金保温板，降低建筑成本。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，咸宁真金板，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化

工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

基层处理

工程的结构墙体基面必须清理干净，并对并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查，偏差不大于4mm，超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。

设置控制线

在墙面阴阳角及窗口部位，垂直吊22#钢丝，用经纬仪校正其垂直度，上下固定，真金板厂家电话，在外墙皮的四周用水准仪测设，用墨斗弹出窗台水平线，以水平、垂直总控制线为基准按间距校核。1.2m划分区段控制网，找墙间规矩，用5kg线坠和抄平水管校核。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

埋贴网格布

(1) 埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离，然后向上向下将网格布抹平，使其紧贴底层聚合物砂浆。

(2) 门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强，洞口四周网格布尺寸为300*200mm大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上，一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

日斗金节能(图)-外墙真金保温板-咸宁真金板由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。湖北日斗金节能保温建材有限公司 (hbrdjjn.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！