

供应进口液下渣浆泵 美国卡洛特总代理

产品名称	供应进口液下渣浆泵 美国卡洛特总代理
公司名称	厦门洛克泵阀制造有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	流量:25-200m ³ /h 扬程:12-50m 电机功率:3-45kw,
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景东路12号东侧三层B327
联系电话	0592-5063320

产品详情

进口液下渣浆泵

进口液下渣浆泵概述：

美国 CARDLOTT卡洛特进口液下渣浆泵立式单级单吸悬臂式离心泵结构，叶轮为半开式叶轮，在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片。液下渣浆泵主要特点是在液下部位的泵轴，有足够的刚度，叶轮，泵壳之间不设轴承，不采用轴封，可以输送含有较大浓度固体颗粒的介质；免维护、耐高温。泵插入液下长度在800-1900mm之间，如果需要可以配带吸入管。传动由立式电动机安装在电机座上，用联轴器与泵相连。从电动机方向看，泵为顺时针方向旋转。

进口液下渣浆泵运转：

1. 注意泵轴承温度，不应超过外界温度 35 ，但较高不应大于75 。
2. 油杯内应注满钙基黄油，保证轴承能正 常润滑。
3. 泵在工作一个月内，或运转100小时 后，应更换电机支承油杯内的黄油。
以后每 工作2000小时后更换一次。
4. 定期检查弹性联轴器，注意电机轴承温 升。
5. 运转过程中，如发现噪声或不寻常的声 音时，应立即停止检查。
6. 泵每工作2000小时应进行周期检查，叶 轮，泵体（或泵盖）之间间隙的摩

损不能过大，间隙的较大值不得超过1.5毫米，如超过可更换叶轮或前盖。

进口液下渣浆泵性能范围：

流量：25-200m³/h

扬程：12-50m

电机功率：3-45kw,

转速1450r/min

关于CARDLOTT卡洛特：

美国 CARDLOTT 卡洛特泵阀是一家国际性的阀门公司，隶属于美国卡洛特泵阀集团（CARDLOTT PUMP VALVE GROUP CO.,LTD）。总部位于美国科罗拉多州，卡洛特泵阀集团高度重视中国市场的开发，提供全方面的技术支持，完善的服务”的发展理念，美国CARDLOTT致力于生产、设计研发高品质通用阀门和水泵及各种周边流体控制产品。主要生产制造的进口水泵产品有进口管道泵、进口潜水泵、进口离心泵、进口排污泵、进口化工泵、进口消防泵、进口磁力泵、进口隔膜泵、进口屏蔽泵、进口计量泵、进口自吸泵、进口高压泵、进口真空泵、进口转子泵、进口污水泵、进口柱塞泵、进口旋涡泵、进口轴流泵、进口齿轮泵、进口往复泵、进口螺杆泵、进口渣浆泵等。作为流体控制产品供应链的重要一员，卡洛特促进有效快捷的团队人员与我们的客户保持密切联系，实时沟通以便我们能够响应客户的需求。注重细节是我们的基本操作与每个产品所用正确的文档，检查和较后的发货安排提供。

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确较的产品参数如流量、扬程、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！