

连云港光学膜行业 光学膜行业厂 健睿胶辊

产品名称	连云港光学膜行业 光学膜行业厂 健睿胶辊
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

在聚氨酯料液浇注过程中，要求聚氨酯胶辊铁芯和模具的温度与聚氨酯料液的温度相近。当二者温差较大时，会造成物料的固化速度不均匀，结果导致聚氨酯材料固化后产生较大的内应力。由于刚刚固化的聚氨酯强度很低，脱模后弹性体内部内应力会集中在铁芯的结合面上，聚氨酯胶辊形成较多的裂纹和局部脱芯，严重时会出现明显的裂缝。

因此，实际生产中，可控制聚氨酯浇注料与铁芯及模具之间的温差在10 以内。

拿油墨的触变性来讲，在一定的温度下，油墨经搅拌或施加机械外力后，连云港光学膜行业，流动性得到改善，粘度下降；静置后，流动性又变得不好，粘度上升，光学膜行业是什么，这种性质叫做油墨的触变性。油墨在印刷机墨斗和胶辊上，经过转动摩擦，流动性延展性增大，印刷过程中，如果油墨的触变性不良，则会发生“下墨不畅”，传墨不均匀，网点严重扩大等印刷故障。为了防止上述故障的发生，需用墨铲经常搅拌墨斗中的油墨或在墨斗中安装油墨搅拌器。

当它在工作时，如果遇到突然断电问题或者是其他原因造成的突然停机，应立即戴上手套，光学膜行业哪家好，之所以要戴手套是因为在停机后它表面依然有热量，然后边转动胶辊边将其卸下放置在其他地方散热，这样可以避免因受热不匀导致被烧坏。在使用过程中应适当保证其表面清洁。当使用结束要关机时，不能直接关机，光学膜行业厂，注意设定余温延1时是否正常，一般余温延1时会设定在40-50分钟为宜。

关机不使用硅胶辊时，如果表面黏附着转印膜杂物等，应对其表面进行清洁，可以选用布条蘸着工业酒精进行清除，如果有顽固的污物可以选用细砂纸打磨。清洁完应储存起来，存储方法和其他印刷胶辊一样。切记无论是使用还是存储都不能让它和其他硬物产生碰撞，不能挤压扎，要远离腐蚀物品。

胶辊表面硅胶需要更换时要等硅胶加热到一定温度后再进行锁紧固定，注意不能太紧。只有按照上述要求使用，才能延长它的使用寿命，确保印品质量良好。

连云港光学膜行业-光学膜行业厂-健睿胶辊(推荐商家)由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司(www.szjianrui.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!