

廊坊防水不干胶贴纸 宏达不干胶

产品名称	廊坊防水不干胶贴纸 宏达不干胶
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

产品详情

防水不干胶贴纸的印前设计要求：

- (1)了解工艺路线。
- (2)在色彩的运用上应多使用专色弥补四色印刷的不足，色彩应简洁明了。
- (3)同一颜色亮调与实地要分开进行制版。
- (4)线条不能过细，文字不能过小。
- (5)层次运用上强调中间调，高光和暗调处层次要平。
- (6)标签印刷拼版时要考虑出标的方向、拼版标签的位置等。

柔印树脂版的酒类不干胶标签

柔性版具有高弹性、高耐印力、高分辨率的特点，要制作高质量的印版，除高质量版材外还需要高质量的制版技术和制版设备。目前较好的由聚酯保护层、感光树脂层、聚酯支撑膜三部分构成。感光树脂层被附着在聚酯支撑膜上，保证尺寸的稳定性，上面再覆盖一层聚酯保护层，聚酯保护层和聚酯支撑膜卡保护版材在搬运、裁切和背曝光过程中避免损伤。

在印刷行业中，有多种印刷技术。而其中的防水不干胶贴纸凸印技术是凸版印刷的印版的印刷部分高于空白部分，而且所有印刷部分均在同一平面上。那凸印有什么优点呢。1、印刷的速度快;2、设备成本较低;3、组版方便、增删容易、可供大量或特小批量的简单活件印刷;4、油墨浓厚，光泽度强，油墨的表现

力好，约为80%左右;5、印版图文凸起，印刷压力大，色调鲜艳字体及线条清晰，笔触有力;6、色强度、耐用性、层次体现和套准度都比胶印、柔印好。但凸印的缺点也是有的，主要看设备的档次，不能一概而论。主要适用于纸质、塑料、防水不干胶贴纸印刷。

防水不干胶贴纸材料常见的印刷方式为凸印，当然其他的印刷形式也有应用，在印刷阶段常会出现以下故障，出现故障该如何解决呢？

在防水不干胶贴纸印刷过程容易出现掉墨的情况，针对此问题有以下几类解决办法：1、进步承印材料的表面张力，要求表面张力值达到38cm以上；2、轮转标签机应安装电晕装置，通过随机电晕算企业进步薄膜的表面张力；3、可以通过透明的溶剂型的油墨进行预订打底来进步承印材料的表面张力；4、选用与承印物体匹配的专用的油墨和配套添加剂；5、进步烘干或固化功率，或降低机器运行速度，增加烘干时间；6、印刷膜层要尽量薄，墨量要尽量少，必要时可单色多次叠印；7、推荐印刷后进行UV上光，以保护印刷墨层，增加叠层的附着牢度；

印刷后的标签表面墨层不干，干燥慢或墨层一擦就掉。出现这类故障的原因主要是印刷墨层太厚，墨量太大以及油墨中所使用的添加剂分歧、油墨变性或者使用的油墨种类分歧等都会造成印刷后的标签墨层不干、干燥慢或者墨层一擦就掉的故障；此外，机器运转速度太快、干燥装置的烘干固化功率太低或者干燥的时间太短同样会导致油墨得不到充分的干燥；而出产车间的温度过低则会导致油墨的干燥速度，也将导致上述的故障。