

防油不干胶标贴 宏达不干胶厂家

产品名称	防油不干胶标贴 宏达不干胶厂家
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

产品详情

防油不干胶标贴储存注意事项 主要有两点即：

- 1、防止潮湿，保持干燥，在通风条件藏。
- 2、防止日晒或高温热烤，在温度10--25度为宜，标签的存放环境温度不宜过低。不干胶材料放置在室外或寒冷环境中，很容易导致材料，尤其是胶水部分被冻坏。如果不经过适当的恢复，不干胶的粘性和加工性能会因此而损失或丧失。

防油不干胶标贴储存环境要求一般我们会分为四点：

1. 标签成品包装应使用塑料带包装密封好，不能直接接触地面，应置于离地面高度在250px以上的垫塑料板或木板上；未使用完的标签材料仍使用塑料袋包装，密闭后放入库存中，避免标签吸潮变形；
2. 环境温、湿度的平衡对标签储存和粘性至关重要，建议储存环境温度在 20 ± 2 和 $65\% \pm 5\%$ 的相对湿度下可储存一年。环境温度应不低于不干胶材料的低贴标温度，一般为+10 ；
3. 如标签在冬季储存温度低于不干胶低贴标温度，则在使用前48小时，将标签置于18 ~ 22 的环境中，有利于标签胶水的恢复及贴标；
4. 成品标签应避免阳光直接照射，在未使用前保持包装完整。

近年来，随着我国的经济快速发展，使得市场充斥着各种商业元素。对于印刷来说，标签的广泛应用以及标签品种的不断发展的自然推动了防油不干胶标贴印刷技术的发展。也正因如此，商品所用的标签也不再满足与简单的包装，利用印刷设计将企业元素，产品表露出来将成为企业的重要营销手段，而标

签不仅仅是将企业的名称、型号等信息引入，良好的不干胶标签印刷设计更是能帮助企业在激烈的产品竞争中脱颖而出。

透明防油不干胶标贴就像商品的一个身份，而要完成一件商品的加工制作，就必须有指明其身份的标签。因此，标签的制作也是重要的一环，透明不干胶标签在制作上需要注意的两个方面。

透明防油不干胶标贴使用了不干胶这类材料，它与普通的标签有很大的区别。当然从加工上来说，也是比普通的标签是要复杂很多的，并且如果想制作一个合格的透明不干胶标签，就需要在它的制作上下功夫，对于制作有两方面是需要严格控制的。

- 1.保证材料 只有材料才可以制作出优良的产品，当然透明不干胶标签也是不例外的，只有选用优良的透明不干胶材料才可以使标签经久耐用，达到不干，多次反复利用的效果，如果选用劣质的不干胶，那么则达不到反复利用的目的，当然也就不是合格的标签了。

- 2.关注加工的步骤 加工的步骤是非常繁复的，如果有其中一个步骤没有注意到，那么也就达不到不干胶标签的效果，只有每一个步骤都仔仔细细地认真完成，才能够使用时间更长，尤其是在不干胶纸张的选择，则上应该使用纸质较为细腻的纸张来制作，这样才可以使不干胶在纸张的背面贴的更牢固一些。

双面防油不干胶标贴是指在透明薄膜上进行多次印刷，达到外观上为双面标签的目的，常用的印刷方法有两种。这里有我们印刷的双面不干胶标签样品图片：反向标签。

多次印刷：首先，在透明薄膜材料上按反向色序印刷反向图文，然后在图文表面印刷白墨，盖住图文。在白墨表面按正常色序印上图文，为保护油墨，采用覆膜工艺。标签经模切排废后，就形成双面标签。多层油墨印刷适合在轮转上进行，

使用uv油墨印刷。由于印刷色数多，往往需要两次印刷完成(如六色印刷机，两次印刷十二色)。如在装有UV轮转丝网印刷装置的平台标签机上，双面标签可一次印刷完成。

纸塑复合印刷：印刷原理同上，所不同的是，反向印刷的图文上不是印刷白色油墨，而是利用覆膜原理覆上白色纸张，盖上油墨。然后在纸张上印刷，完成双面印刷。纸塑复合印刷方式可在各类标签机上进行，如在间歇式小标签机上可两次加工完成。

反向标签是双面标签的特例，即在薄膜上印刷反向图文后，只印上白墨或覆上白纸，不再印刷。双面标签除可在标签机上以卷筒形式加工外，还可以单张形式加工，常用的方法为丝网印刷。

双面防油不干胶标贴应用在透明的瓶体或玻璃上，如化妆品包装瓶、汽车驾驶室内窗户上的标签本车贴采用双面印刷技术，其中一面有胶，本标贴适合贴在门，汽车之类的玻璃物品上，可以正反面内容不一样。