

pvc不干胶标签 宏达印刷

产品名称	pvc不干胶标签 宏达印刷
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

产品详情

pvc不干胶标签同传统的标签相比具有不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水、无污染、节省贴标时间等优点，应用范围广，方便快捷。各类不干胶标签都可应用在一般纸张标签所不能胜任的材料上，pvc不干胶标签对印刷工艺和印刷设备有着较高的要求，因此选择不干胶标签要注意几点：

- 1、根据贴标物体的类型、档次、质量、粘贴表面的特征、使用环境及用户的要求等综合考虑。如果要用透明度好的不干胶标签制成的标签贴到透明瓶体上可产生无标签的时尚感觉，可提高商品的档次，刺激消费者的购买欲望。
- 2、薄膜类不干胶标签的表面一定要光滑致密、密度均匀、色泽一致、透光性好，以保证薄膜吸墨均匀、同批印品的色差小。
- 3、不干胶标签的厚度要均匀，强度指标要合格。印刷过程中施加的印刷压力跟不干胶厚度有关，如果厚薄不均，则印刷压力也不均一，会导致标签印刷品的字迹或墨色有深有浅。如果薄膜强度太差，印刷过程中薄膜的张力就难以控制，会对模切和排废产生很大影响。
- 4、不干胶标签要平整一些，复卷张力要均匀。平整度好，印刷时才能正确输送、运行、套准及收卷。薄膜的复卷张力要均匀适当，如张力太小，薄膜基材松弛，纵横向套印不准；如张力太大，基材横向收缩套色不稳定，也难以正常印刷。

pvc不干胶标签的印前设计要求：

- (1)了解工艺路线。

(2)在色彩的运用上应多使用专色弥补四色印刷的不足，色彩应简洁明了。

(3)同一颜色亮调与实地要分开进行制版。

(4)线条不能过细，文字不能过小。

(5)层次运用上强调中间调，高光和暗调处层次要平。

(6)标签印刷拼版时要考虑出标的方向、拼版标签的位置等。

柔印树脂版的酒类不干胶标签

柔性版具有高弹性、高耐印力、高分辨率的特点，要制作高质量的印版，除高质量版材外还需要高质量的制版技术和制版设备。目前较好的由聚酯保护层、感光树脂层、聚酯支撑膜三部分构成。感光树脂层被附着在聚酯支撑膜上，保证尺寸的稳定性，上面再覆盖一层聚酯保护层，聚酯保护层和聚酯支撑膜卡保护版材在搬运、裁切和背曝光过程中避免损伤。

pvc不干胶标签的使用已经与我们的日常生活紧密联系在一起，随着pvc不干胶标签的使用越来越广泛，而在使用前，测试胶粘剂的类型便非常重要，需要看看这种胶粘剂是属于不干胶、热封胶还是涂胶水纸。有些胶粘剂会与特定物质发生化学反应。例如，用作标牌的pvc不干胶标签在特定条件下会污染某些特殊的织物。有些需要短暂粘性的标签在曝光条件下会产生持久的粘性；而某些需要有持久粘性的标签在某些表面却会失去粘性。

在再生纸的表面使用不干胶标签和其他标签时，经常会出现问题。在进行循环加工的过程中有多种不同纸张，有些纸张会被硅或蜡的涂层污染，这样混合加工就污染了再生产品。在这些被污染的再生纸表面使用标签时，胶粘剂往往会失去作用。

很多人都错误的从标签左角或右角揭开拉下，这样会减弱接触部分不干胶的粘性，而且还会破坏材料中的“表面纤维”，使标签卷曲。从衬纸表面撕开不干胶标签的正确方法是：尽量保持标签的平直，从顶端或底端的中心剥开衬纸，可以保证标签很好地粘接到物体表面。