

800吨沥青冷再生拌和站 大昌机械 大同沥青冷再生拌和站

产品名称	800吨沥青冷再生拌和站 大昌机械 大同沥青冷再生拌和站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌和设备是路面工程机械之一。稳定土拌和设备就是将不同规格的碎石、砾石、水泥和水等材料按照施工配合比在固定地点进行均匀搅拌的专用生产设备，稳定土拌和设备作为当前高等级公路、铁路、城建市政道路修筑中的一种高效能稳定土基层修筑机械，具有材料级配精度高、搅拌均匀性好、节省材料、便于计算机自动控制等优点，800吨沥青冷再生拌和站，能更好的保证稳定土材料的质量，因而广泛用于铁路、公路和城市道路的基层、底基层施工。

拌合站的拌合机若是自落式搅拌筒那它的出料扣圈径向跳动不超过进料口直径的1%，还要检查拌合机上的振动筛筛网的钢筋的质量和筛网及筛孔的合理尺寸并检查筛网的安装精度；我公司的稳定土拌合站拌合主机大多为单卧轴强制式搅拌机，拌合均匀，拌合质量高，拌合速度快，每小时可拌合300-600立方。

传动系统的运转要灵活，没有异常响声；

带式输送机、斗式提升机和悬臂拉铲等传动要平稳，稳定土拌合站运转要灵活，制动可高，没有异常的杂音，没有卡链。

计量系统的检查也是很重要的，要检查计量系统的灵敏性和准确性；

减速机的提升温度也要注意，要达到合格书上的温度；

计量斗进出料要顺畅，不出现积料、溢料等现象；

安全阀不能出现漏气现象；

水泥罐的质量合格；

配套的线路安装要合理、设备的安装要正确。

做好环保工作稳定土拌合站科学管理

第1.观察环境变化，收听天气预报，避免在大风天气进行生产作业产生扬尘，大同沥青冷再生拌和站，污染周围环境。

第二.拌合站要建设在离居民区较远的地方。

第三.对石灰堆进行覆盖，必要时建厂棚存放石灰。对场区和施工道路进行洒水，保持润湿，防止扬尘。

第四.要及时对拌和站场区的垃圾进行清扫并集中运至渣土消纳场。

水稳拌合站主电源按钮连接主电源，电源指示灯亮。铃响了，提醒人们远离设备。在启动前，500型沥青冷再生拌和站，人们被要求离开两米外的设施。严禁站在平斜带式输送机上，防止滚轮在运行过程中掉落。

当水稳拌合站骨料不足时，皮带速度过快，材料容易脱落，此时大料斗门可以打开。当材料过载时，皮带的速度太慢。如皮带因空料运转过快，300型沥青冷再生拌和站，请按F1键，按F1一次。即连续按F1 2次。振动器应该尽量少用。振动器不应长时间压制。关闭排料门时，禁止按振子和空料长度。稳定土拌合站在开机时一定要注意。

800吨沥青冷再生拌和站-大昌机械-大同沥青冷再生拌和站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（www.sgchenyu.com）是一家从事“稳定土拌和站,稳定土拌合站,稳定土搅拌站,水稳拌合站,搅拌站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大昌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大昌机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wanyouhuanbao.com）还是从事稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站型号，稳定土拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。