

直销点胶机/灌胶机专用密封圈 涂胶机/热熔胶机专业泛塞封 密封圈

产品名称	直销点胶机/灌胶机专用密封圈 涂胶机/热熔胶机专业泛塞封 密封圈
公司名称	佛山爱力隆液压密封科技有限公司
价格	100.00/10
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区汾江北路30号五座九层31号
联系电话	13652685909 13434069886

产品详情

安装在沟槽内。由聚合材料密封壳和耐腐蚀的不锈钢金属弹簧组成。密封壳是由PTFE、填充PTFE、PEEK、填充PEEK、PVDF、PPS或其它高性能的聚合材料经机械加工制成。适用于-200 ~ +300 温度范围内。（耐、低温由材料决定）密封几乎所有的液体、化学制品和气体。可以无限贮存，不存在老化问题。泛塞封工作时，弹簧受压，形成向外的张力，促使密封唇紧贴密封沟槽，由于弹簧给密封唇提供弹力，能弥补密封壳磨损和配合零件的偏心，由此形成从真空到低压范围内的密封。另外系统压力会辅助弹簧蓄能，压力越大，密封唇与沟槽贴合的越充分，由此形成高压密封。

速度： 10m/s

压力：0~25Mpa

温度：-55~250 ° C

1.C型弹簧

2.O型弹簧3.V型弹簧

产品实拍图

活塞杆直径 标准范围	沟槽底径 D H9	沟槽宽度 L+0.2	倒圆角 Rmax	径向间隙 (S) <2mpa><10
---------------	--------------	---------------	-------------	-----------------------

mpa<><20mp
a<><40mpa<
>d h93.0-9.9
d+2.92.40.40.2
0.10.080.0510-
19.9d+4.53.60.
40.250.150.10.
0720-39.9d+6.
24.80.60.350.2
0.150.0840-119
.9d+9.47.10.60
.50.250.20.112
0-1500d+12.29
.50.80.60.30.25
0.12 还可定
制其它材质类
型非标泛塞封
, 直径从1.5m
m~2000mm

