

炉篦条材质牌号 阜新炉篦条 辉煌铸造

产品名称	炉篦条材质牌号 阜新炉篦条 辉煌铸造
公司名称	庆云辉煌精密铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首
联系电话	13336270918

产品详情

燒結爐篦條：

具有優異的高溫抗yang化性能、高溫強度、高溫蠕变性能和室溫沖擊韌性，顯著提高篦條使用壽命；

不僅有利于保燒結的運行穩定性，提高燒結的利用率和工作效率；

節能降耗，而且還有利于降結工序的勞動強度，改善工作環境；

采用消失模鑄造技術，提高生產效率，降低了篦條生產成本。

工作環境：

1.高溫高速粉-兩相流的沖刷

2.體腐蝕：氛中CO、CO₂、SO₂和水蒸等的氧化、腐蝕

3.溫度化大：燒結時，燒結礦的溫度很高達1100 燒，篦條溫度一般為800-1000 ；卸料后在空中溫度快速降為100-300

4.燒結礦的撞擊和摩擦磨損：裝料、卸料過程中燒結礦料的撞擊和摩擦磨損

5.高溫承重：高溫燒結中承受燒結礦重力作用

慶云輝煌精密有限公司專業生產各種耐磨耐熱鑄件，歡迎前來選購！

爐篦條作為鍋爐或者是工業鍋爐堆置固體燃料是重要設備，對鍋爐有著很大的作用。而爐篦條的功能不僅僅是用于承渣與通風，而更多的則是同時具備通風、通以及排渣、破渣等多重的功能。

此外爐篦條還起到了出渣以及均勻分布化劑以及火層的作用。而根據爐篦條應用範圍的不同，爐篦條廠家，爐篦條可以分為平面爐篦條以及不規則爐篦條等。不規則爐篦條與平面爐篦條相比，具有很大的靈活性，可以進行一定範圍內的移動，並且不規則的爐篦條多用于煤氣發生爐內，經過多層的累計，采用耐熱的鑄鋼進行加工而成，因此具備良好的沖擊性以及耐磨性能。而通過使用爐篦條可以使燃料進行充分的燃燒，在鍋爐行業中應用非常的廣泛。

爐排片工作特征

機械爐排爐是以機械式的爐排片構成爐床，可動爐排片與固定爐排片之間的相對運動，使垃圾不斷翻動、攪拌並推向前進。往復焚燒爐用爐排片設計需要爐排片有規則的往復運動，從而保證垃圾進入爐內與熱空氣接觸、升溫、干燥、着火、燃燬。

爐排往復運動不僅使垃圾均勻移動，也是對垃圾的一種攪動，使垃圾與已燃垃圾混合，高鉻鑄鐵爐篦條，致使往復爐排片垃圾具有下部着火的因素，爐排運動能有效地攪動垃圾。爐排與垃圾的相對運動，可以使燃燒的垃圾鬆動，增加垃圾的透氣性，改善燃燒條件。

為了保證焚燒爐的連續穩定燃燒，爐溫維持在950~1050℃，對爐排提出高溫抗氧化的要求；垃圾由於分類不完善，進爐垃圾比重較大，爐排片機械負荷較大，對爐排片提出機械磨損需求；垃圾由於成分複雜，通常含有Cl、S等元素，青島爐篦條，燃燒後形成酸性氣體，對爐排片金屬材質形成腐蝕性影響。

爐排片工作環境具有如下特性：干燥段垃圾載荷較大，爐篦條材質牌號，主要承受機械磨損，燃燒段屬於環境溫度高，主要承受高溫磨損，燃燬段不可燃物較多，固體顆粒物容易夾雜到爐排片之間縫隙中，主要承受偏磨等非正常磨損；垃圾焚燒後形成氣氛包含高溫腐蝕性氣體，對爐排片形成腐蝕作用；爐排片磨損後，縫隙變大、漏渣增加，對垃圾熱灼減率帶來不良影響；爐排片翹起及燒損，如果頻率太高，需要停爐檢修處理，勢必影響焚燒廠運營。

爐篦條材質牌號-阜新爐篦條-輝煌鑄造(查看)由慶雲輝煌精密鑄造有限公司提供。行路致遠，砥礪前行。慶雲輝煌精密鑄造有限公司(www.sdhhzz.com)致力成為與您共贏、共生、共同前行的戰略伙伴，與您一起飛躍，共同成功!