

静力压桩工程封桩支座灌浆料 支座灌浆料 武汉华轩高新技术

产品名称	静力压桩工程封桩支座灌浆料 支座灌浆料 武汉华轩高新技术
公司名称	武汉华轩高新技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉经济技术开发区乌金工业园华轩产业园
联系电话	13720273112

产品详情

华轩高新与您分享影响灌浆料强度的几个因素

我们在选用灌浆料时，总希望达到合适性价比，选取合适的灌浆料产品，但是因为各种原因灌浆料施工完成后，总不能达到自己预期的强度等级，下面我们就这个问题进行探讨。

灌浆料是一种的水泥混凝土产品，专业的养护非常有必要。它的主要成分中水泥占很大的比重，它在后期成型时需要合适的水来进行调配，不同品种水泥的水化速度，养护条件对灌浆料强度的影响毋庸置疑。

灌浆料在潮湿养护的条件下，对于同一种水泥或相同养护龄期的灌浆料而言，灌浆料的强度与水泥灰比成反比关系。然而，灌浆料的强度与胶空比之间的关系更加明显，因而使用范围更加广泛，主要是因为凝胶总量能够表现灌浆料中胶凝材料的总量，同时与水泥种类和养护龄期关系密切。对于不同品种的水泥而言，达到相同凝胶数量的水化时间会有所区别。

养护是灌浆料施工的关键构成部分。对不掺外加剂的一般灌浆料来讲，初期收缩不大，初期的养护主要是使混凝土凝固充足，确保灌浆料抗压强度发展趋势。因而，在我国灌浆料结构施工品质施工验收规范要求，灌浆料的起止养护时间混凝土浇筑后12h之内。但对掺加混凝土减水剂的商品灌浆料而言，初凝后8h内的收缩大幅度提升，在具体工程项目中容易出现的版块裂缝也关键出现的表面裂缝也关键出现在灌浆料初凝后几个小时内。

华轩高新与您分享灌浆料施工作业需要注意的事项

- 1、灌浆料浇筑前，检查地基、模板及其支架，钢筋及其保护层厚度，预埋件等的位置、尺寸，确认无误。
- 2、模板和钢筋不得沾有碎屑、污物，模板不能有缝，与灌浆料接触的模板要涂润滑剂或衬垫薄膜材料。
- 3、对与灌浆料接触到的地基、模板，施工前应洒水湿润，降低表面温度，但应防止模板蓄水。
- 4、灌浆料的浇筑尽可能安排在夜间施工。

华轩高新是一家专业从事灌浆料生产、销售的厂家，公司主营高强无收缩灌浆料、特种灌浆料、支座灌浆料、压浆料、压浆剂、注浆料等产品，面向全国市场销售。目前公司的灌浆料系列有HX-CGM-A1灌浆料、HX-CGM-A2灌浆料和HX-CGM-A3灌浆料，对于不同需求的灌浆料产品，其流动度、强度等性能指标可根据需求调整。