

沂水木地板 临沂绿康源 复合木地板厂家

产品名称	沂水木地板 临沂绿康源 复合木地板厂家
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

产品详情

木地板系统翘曲变形的原因很多。实木地板天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料。又名原木地板，是用实木直接加工成的地板。它具有木材自然生长的纹理，是热的不良导体，能起到冬暖夏凉的作用，脚感舒适，使用安全的特点，是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。木地板用木材制成的地板，中国生产的木地板主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、多层复合地板、竹材地板和软木地板六大类，以及新兴的木塑地板。强化地板一般是由四层材料复合组成，即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。强化地板也称浸渍纸层压木质地板、强化木地板，合格的强化地板是以一层或多层专用浸渍热固氨基树脂。具体表现为地板背面潮湿，地板背面的膨胀大于地板正面的膨胀，形成翘曲。

木地板选购时需要注意哪些方面

大家在选购木地板时，有以下几个方面的事情是需要注意的：

同一材种：挑选时要注意观察地板是否为同一材种，板面是否有开裂、夹皮、死节、腐朽、虫眼。漆面要光洁、均匀、平整，无漏漆、无气泡、无龟裂。至于色差、活节、纹理等不必过于苛求，这是木材的天然属性。

拼接方式：另外，拼接方式也会影响地板的价格。由于单拼的地板需要宽约20厘米的木材，而拼接的地板只需要宽约10厘米的木材。因此，木地板批发，同一材质的地板单拼的地板更贵。芯板材质也决定着价格，好的地板芯材会采用松木等，使用杨木杂木等速生林材的价格相对便宜。要根据自己的经济能力来进行选择。

合适厚度：三层实木地板选购时，三层实木复合地板的面板不是越厚越好。因为如品牌的三层实木地板，都是经过专门设计的，为确保产品的各项性能要求，以3-4mm为宜。挑选地板的时候要选择合适的厚度。

加工精度：此外，还要注意加工精度。消费者可用简便的方法鉴别加工精度，通常可将10块地板在

平地上模拟铺装，用手摸和目测的方法观察其拼缝是否光滑、平整，榫槽咬合是否合适;然后要选板面质量和油漆质量。

面板材质：三层实木地板选购首先当然要看面板的材质，树种越珍贵，价格越高。目前三层实木地板的材种名称以面板的材种名称命名，而品种有珍贵木材也有普通木材，有进口木材也有国产木材。其中尤以东南亚、南美产的柚木、胡桃木、绿柄桑、李叶等材质的三层实木地板价格更高，而枫木、柞木等常规材质价格较低。

含水率：三层实木地板选购，选择了木材之后就要看它的含水率，一般来说，实木复合地板含水率是直接影响地板尺寸稳定性的较为重要因素，所购地板的含水率应符合国家标准要求。

在木地板使用的过程中，会遇到很多的问题，比较常见的一个便是潮湿，而要想避免这个问题的出现，有以下几个小妙招供大家参考：

1、香薰蜡烛：蜡烛也能起到降低室内空气湿度的作用。在铺贴地板的卧室或者客厅，点燃香薰，既能有效干燥空气，又能除去房间里的霉味。一般来说，香薰同时可作为装饰提升家居的浪漫情调，既实用又有情调，是较有情调的除湿剂。

2、石灰吸湿包：平时我们也可以自制一个石灰吸潮包放在卫生间以帮助瓷砖防潮，沂水木地板，不过要注意的是要用生石灰，不能用建筑用的石灰。取若干生石灰粉，用大小适中的棉布或者布包包裹着，复合木地板批发，缝好口，将小布包用绳子悬着，挂在比较潮湿的地方。

3、咖啡渣吸水包：咖啡渣兼具吸水和除臭两大功能。收集咖啡渣，晾干后用纱布袋、丝袜或者棉袜包裹着，摆放在地板的各个角落，能有效吸收空气的水分。对新安装的地板，还有除甲醛的功能，可以说是较为健康的除湿剂。

沂水木地板-临沂绿康源-复合木地板厂家由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司（www.lylky.com）为客户提供“家具板,木地板,护墙板,UV板,多层板”等业务，公司拥有“绿康源”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.lylky.com）还是从事家具板，护墙板，木地板的厂家，欢迎来电咨询。