

# 三综合试验箱厂家 天一瑞合仪器设备公司 成都三综合试验箱

产品名称	三综合试验箱厂家 天一瑞合仪器设备公司 成都三综合试验箱
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

## 产品详情

高低温试验箱具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB/T10592高低温试验箱技术条件，适用于按GB/T2423.1、2《电工电子产品环境试验 试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法》对产品进行低温及高温试验。适用于电工电子产品(包括元件、设备及其它产品)的高低温度试验.高低温试验箱采用可程式控制，易于操作，观察;高低温试验箱的制冷机采用全封闭式的压缩机，冷冻系统采用用单元或二元式低温回路系统设计;高低温试验箱的风路循环出风回风设计，可使开门瞬间温湿度回稳时间快。

### 恒温恒湿实验箱高低温交替时的操作程序

- 1.先打开开关总闸，调到ON状态。
- 2.如果是做湿度实验，要查看水箱，水位是否足够，否则加水；如果只做高温实验，记得将湿球纱布取出。
- 3.打开仪器面板电源开关（绿色POWER）。
- 4.手接触摸屏，调节程式或设置温湿度参数，按ENT结束输入。
5. 放置样品。此时一定注意箱体容积，不可过密放过多样品，样品盒箱体之间必须像个10毫米左右；之前有客户反应在做高温实验时，由于在箱体放的样品过多，以致阻挡了气流，之后仪器冒烟，散发难闻的焦味，差点引起火灾。
- 6.实验过程中，除非绝对必要，三综合试验箱生产，不允许打开箱门，以免造成不测，可以按面板LPS按钮，点亮照明灯，观看箱体内样品。

7.当测试设备需要做高温操作实验，成都三综合试验箱，可以通过箱体侧孔外接电源供电。

8.当测试完成后，关闭仪器电源和开关总闸，高温实验时，需等温度冷却到安全范围内，三综合试验箱报价，才能开箱门取出样品

### 低温试验箱简述及功能特点

1) 该系列冰箱共分4个型号制冷剂均采用R600a（异丁烷），三综合试验箱厂家，压缩机均采用R600a型压缩机（COP达1.7），因此该系列冰箱耗电量低根据欧洲能耗标准为A++级（国家能耗标准为1级）

2) 该系列冰箱是双门双温冷藏冷冻箱，冰箱采用直冷结构上部为直冷式冷藏室；冷藏室内部装有纳米清味保鲜器，除臭；果菜盒为带调湿板式的保湿果菜盒，使食物保湿保鲜不风干；下部为透明抽屉式冷冻室、分类储藏、冷冻迅速

3) 冰箱门体外观采用金属性珠光钢化玻璃门体两侧采用铝合金饰条冷冻室门体采用双门封结构可以更好地锁住冷气。

三综合试验箱厂家-天一瑞合仪器设备公司-成都三综合试验箱由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司（[www.tianyiruihe.com](http://www.tianyiruihe.com)）位于江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天一瑞合在温度仪表中享有良好的声誉。天一瑞合取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天一瑞合全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。