

人防设备油网除尘器 油网除尘器 莱森环境质优价低

产品名称	人防设备油网除尘器 油网除尘器 莱森环境质优价低
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

产品详情

LWP型油网滤尘器可水平安装也可垂直安装；可安装于通风管道内，lwp-x油网除尘器，也可安装在滤尘室内。安装方法详见国家建筑标准设计《防空地下室通风设备安装（07FK02）》中的相关内容。油网除尘器安装时应将孔眼大的网层置于空气进入侧。油网除尘器前后应设压差测量管，并连接在微压计上，人防专用油网除尘器，由此测定滤尘器的前后压差（即其阻力）。使用过程中，人防设备油网除尘器，当阻力升到终阻力时，应取下滤尘器进行清洗，然后浸油再用。

LWP-D油网滤尘器是清理型、滤毒式通风管道道上的一种必备的粗滤器。临战能过虑粗颗粒物的残留物，平常能过虑空气中很大颗粒物的尘土。本滤尘器适用清洁含尘浓度值均值小于0.5（mm/立方）的含尘气体。1、油网滤尘器安装规定整平，水管间、水管与法兰间均选用持续焊接电焊焊接，规定不透风。2、油网滤尘器安装中心离墙部位，可依据设计方案开展更改，油网除尘器，但要相对更改固定支架的长短。3、当机器设备中心线离墙超过500mm时，支撑架宜选用托支撑架方式。4、漆料规定：涂红防锈处理面漆两条，表面复涂深灰色调合漆两条。5、油网过滤网器应依据规定开展结构加固。6、墙壁由土建工程预埋件160×160×10厚钢板一块。

LWP型油网除尘器是清洁式、滤毒式通风管路上的一种必用的粗滤器。战时能过滤粗颗粒的残余物质及粉尘颗粒，平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。北京现货直供人防油网滤尘器 LWP X油网滤尘器 LWP D油网滤尘器

莱森环境厂家生产的本油网滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于0.5(毫克/米³)的含尘空气。本厂家可定制各种规格型号的滤尘器。

人防设备油网除尘器-油网除尘器-莱森环境质优价低由德州莱森环境科技有限公司提供。人防设备油网除尘器-油网除尘器-莱森环境质优价低是德州莱森环境科技有限公司（www.zhongguolaisen.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵经理。