

外径千分尺定做 外径千分尺 天津桂量量具刀具公司

产品名称	外径千分尺定做 外径千分尺 天津桂量量具刀具公司
公司名称	天津桂量量具刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

激光水平尺的五种用法

一把激光水平尺相当于同时拥有激光水平仪、卷尺、直尺和水泡仪。它可以直射出竖线、横线、十字线，外径千分尺，帮助测量人员更精准的测量物体。常配套三脚架使用。目前，激光水平尺在建筑与装潢领域比较常见，一般用来测量墙体是否垂直，地面是否平整。具体用法也比较简单，外径千分尺定做，将激光水平尺放于平整地面，将开关打开，然后打开H和V（水平和垂直激光）然后旋转像头查看即可。具体来说，激光水平尺的五种用法：

- 1、激光水平尺能测量平面是否凹凸不平或挂画等等。
- 2、输出激光垂直面和水平点。
- 3、激光水平尺上有水平珠，能测量水平面是否水平。
- 4、激光水平尺上有LED灯珠即使在晚上也可以看清水平珠。
- 5、激光水平尺可加磁铁吸附功能更实用，更方便。

修理千分尺平行度的简易方法

修理千分尺平行度的简易方法：

(1)排除尺架与活动测杆径向间隙超差的因素，把待修ROK千分尺的活动测杆旋出尺架，然后将一

个一级精度千分尺的活动测杆旋入待修千分尺架内，以其测量面为研磨基准。

(2)在一块平行度误差小于 $4\mu\text{m}$ 的研磨器的一面，均匀地抹上磨料和润滑剂，外径千分尺规格，另一面只抹润滑剂。然后将有磨料的一面与固定测杆测量面接触，另一面与活动测杆接触进行研磨。其研磨结果可使固定测头测量面与活动测头测量面保持平行。

(3)退出基准测杆，将原被修千分尺的活动测杆旋入尺架，以固定测头测量面为基准，依照前法研磨活动测杆，修理两测量面平行度。经过上述初步研磨后，后对固定测量面和活动测量面同时进行精研。实践证明，用此法修理千分尺两测量面平行度效果相当好，数显外径千分尺，而且简便易行。

数显游标卡尺的使用方法：

- 1、使用前，松开尺框上紧固螺钉，将尺框平稳拉开，用布将测量面，导向面擦干净。
- 2、检查"零"位：轻推尺框，使卡尺两个量爪测量面合并，观察游标"零"刻线与尺身"零"刻线应对齐，游标尾刻线与尺身相应刻线应对齐。否则，应送计量室或有关部门调整。
- 3、带深度尺的卡尺用完后要合并量爪。否则较细的深度尺露在外边容易变形甚至折断。卡尺使用完毕必须擦净上油，放回到卡尺盒内(或袋内)。

外径千分尺定做-外径千分尺-天津桂量量具刃具公司由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司（www.guilianglj.com）在量具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，桂量量具一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李克辉。