

佛山亚克力泡棉胶 联旭电子科技 亚克力泡棉胶价格

产品名称	佛山亚克力泡棉胶 联旭电子科技 亚克力泡棉胶价格
公司名称	东莞联旭电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号
联系电话	13532868109

产品详情

“尤其是快递物流公司，他们每天需要包装的物品多是小物件商品，如果采用其他包装基材的话，既增加了包装工作量，又会增加成本，简单方便、经济实惠的泡棉胶带不仅操作简单、经济成本低，而且还能够很好的对商品进行保护，自然成为物流公司的。”专家说道包装行业内技术人士指出，随着现在生产企业的泡棉胶带生产工艺的进步，亚克力泡棉胶价格，泡棉胶带还被广泛应用于工艺生产和汽配行业，如低VOC胶带，超薄防水泡棉、亚克力胶带、阻燃胶带等。不过，亚克力泡棉胶多少钱，物流行业仍然是特殊胶带的较大需求市场。

我们现在使用的胶带都是一些非常好的胶带材质做成的，现在的电子产品屏保用的保护膜也可以说是胶带，佛山亚克力泡棉胶，这种胶带它需要很高的透明性，防刮、防损坏，对粘贴物本身起到了一个很好的保护作用。

比如我们的手机，如果没有贴保护膜胶带，那么手机很容易就脏了。大家可以拿出自己的手机看看，到底是不是这样的，就连手机的背面我们也加上了一个手机外壳，也是起到保护的作用。我们常常可以在路边看到贴膜的小摊，往往一条街不止一个这样的摊位。由此可见，我们对保护膜胶带的需要量是非常大的。但是我们须选择好的保护膜，才能更好的保护您的手机您的电脑，很多人买手机的时候就直接在专卖店贴膜了，价格比小摊上的要贵好几倍，原因就是质量好，得到顾客信任。

还有美纹纸，美纹纸用于电容器电子元件，带状包装用;与牛皮纸带配合使用;适用于漆料之喷射工程或其它普通油漆之边缘使用;用于精密电镀之被电镀件不用电镀部分的遮盖;喷粉、喷漆、电镀之屏蔽，线路版(PCB)加工，电器产品绝缘，变压器、线圈等。

- 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1IPA(异)与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。
- 2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI(1.05公斤/平方厘米)之压

力，使其有效粘合。

3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。

4、粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。

5、胶带粘接时，亚克力泡棉胶报价，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。3M

3M双面胶带的储存注意事项

1、选择适宜温度：温度为19-23℃

2、选择环境的湿度：湿度为40-60%。

佛山亚克力泡棉胶-联旭电子科技-亚克力泡棉胶价格由东莞联旭电子科技有限公司提供。东莞联旭电子科技有限公司（www.lianxudz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！