

广西南宁主动网 主动防护网现货

产品名称	广西南宁主动网 主动防护网现货
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

广西南宁主动网+++2提供质检报告+++ 主动防护网就是由钢丝绳网、钢丝格栅、锚杆、支撑绳、缝合绳构成的，作用是覆盖在山体上，防止山体岩石坠落的，建泰丝网生产国标主动防护网、非标主动防护网，联系人，辛经理，欢迎来电咨询！

螺栓的选择应参照施工图纸的标准,选择并购买符合设计参数要求的螺栓产品.钢柱的选择,保护网安装柱高度2米一般不选择小于16的工字钢,系统的高度超过3-4米选择18钢柱.如果是土坡,我们应该看看下面的岩石层和坡度和坡度的地形.看是否有危险的岩石,塌陷,容易塌方,确定地下水是否会影响地面,并明确地下水的来源,是否能疏浚或排除地下水.如果岩石风化程度被破坏,是否会腐蚀地球表面,并根据需要对被动网区域的实际情况进行检查.

广西南宁主动网 200mm，250mm，300mm，相应的钢丝绳网型号为DO08150型钢丝绳网，DO08200型钢丝绳网，DO08250型钢丝绳网，DO08300型钢丝绳网。34.按研究发明深度转啮锚杆孔并清除孔内粉尘，孔深应比研究发明锚杆长5cm以上，孔径不仅少于 45；当受啮岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不止少于 35的锚孔内，形字型锚杆，两股钢绳间夹角为150~320，以达到同是锚固效果。35.sns主动柔性防护网产品符合行业标准，出厂检测率99%，合格率保证在99%以上。产品符合行业标准，出厂检测率99%，合格率保证在99%以上。产品可承受第三方质检部门检测。安装技术水准处于同行业水准以上。

广西南宁主动网安平县建泰丝网制品有限公司拥有一支训练有素的施工队伍，随时准备协助您进行产品的设计、选择、生产以及施工。为更深更远的竞争力，同时细分了市场，并组织专业部门为您提供符合你需求的产品，满意的服务。