

柔性边坡防护网安装 安装sns柔性防护网

产品名称	柔性边坡防护网安装 安装sns柔性防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	18.50/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

柔性边坡防护网安装+++2防护网厂家+++ 主动边坡防护网现货找谁？联系建泰有2500000m²现货
联系人 辛经理 想找主动边坡防护网现货就联系建泰丝网哦，建泰丝网的仓库内常年备有20多万平米的
主动边坡防护网现货,欢迎来电采购！

绞索网根底施工：该项工作首要是为了确保锚杆的锚固才能，因而，对自身为基岩或坚固岩土
的方位，就具体化为锚杆孔的钻凿，而对不能直接成孔的松懈岩土体方位，则也许包括基坑开挖、砼根
底浇筑。按规划深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比规划锚杆长度长5cm以上，孔径不小于 42；当受凿
岩设备约束时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，形字型锚杆，两股
钢绳间夹角为15°~30°，以到达相同的锚固效果。绞索网锚杆装置：对直接成孔的锚杆方位，锚杆选
用灌注沙浆方法装置，对选用砼根底的当地，锚杆一般在浇筑根底砼的一起直接埋设。绞索网注浆并插
入锚杆（锚杆显露环套顶端不能高出地表，且环套段不能注浆，以确保支持绳张拉后尽也许紧贴地表），
选用不底于M20水泥砂浆，孔内应确保浆液丰满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

柔性边坡防护网安装 像GPS那两种型号还会加上钢丝格栅。对于这些不同的型号是有着不同的结
构配置的，会根据边坡的具体情况来制定相应的结构。它们主要针对的防护功能也是不同的，可到时根
据不同的地方进行选择。26.系统的传力过程为“柔性网—缝合绳—支撑绳—锚杆—稳定地层”。该系统
在施工工艺上为确保其尽可能紧贴坡面，锚杆孔口应开凿孔口凹坑，使与支撑绳相连的钢丝绳锚杆的外
露环套不高出坡面。包塑防护网一般包塑为绿色。因为绿色接近大自然，更能与周围的样色融为一体，
使之更加生态环保。包塑防护网是一种新型的技术，非常新奇，彻底改变了传统的边坡防护观念。包塑

主动防护网采用钢丝编制并在结点处用专用“十字扣”固定而成，为防护网的主要特征构件之一。

柔性边坡防护网安装 安平建泰丝网专业生产SNS柔性边坡防护网，被动边坡防护网，主动边坡防护网，多年生产经验，各种规格型号齐全，质量过硬，有严格的保证期，负责生产销售安装一条龙服务，期待与新老客户建立长期的互惠互利的合作关系，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！