

舟山井盖 复合井盖厂家 邢隆井盖

产品名称	舟山井盖 复合井盖厂家 邢隆井盖
公司名称	济南邢隆井盖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路66号济南黄台五金机电城有限公司F区170号
联系电话	13969151987 13969151987

产品详情

井盖等级标志设置场合轻型Q禁止机动车进入的绿地、甬道、自行车道或人行道普通型P汽10级及其以下车辆通行的道路或停放场地重型Z机动车通行的道路或停放场地井盖是用来掩盖道路上或家中深井的防御物，用来防止人或物掉下。

井盖一般分为圆形和方形，在市区的路政方面，一般采用圆形，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全，使用圆形，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略宽，井盖不会掉到井口里去。

1、 每批随机抽取2套检查井盖进行承载能力试验。如有一套不符合要求，则再抽取2套。如再有一套不符合要求则该批井盖为不合格。

2、 调整检查井盖的位置，使其几何中心与荷载中心重合，以1—3KN/s的速度加载，加载至2/3试验荷载，然后卸载。此过程重复进行5次，加载前与第5次加载后的变形之差为残留变形，再以上述相同速度加载至试验荷载，5分钟后卸载，井盖，支座不得出现裂纹。

1、 按GB/T9341的要求试验后，弯曲强度的平均值 22MPa，单块小值 18MPa。

2、 按GB/T1043的要求试验后，冲击强度的平均值 104KJ/m²，复合井盖厂家，单块小值 6 × 103KJ/m²。

3、 按GB/T1041的要求试验后，压缩强度的平均值 25MPa，单块小值 20MPa。

4、 按GB/T1040的要求试验后，不锈钢隐形井盖，拉伸强度的平均值 10MPa，单块小值 8MPa。

5、 按GB/T9341的要求试验后，复合井盖价格，弹性模量的平均值 1000MPa，单块小值 600MPa。

- 6、按GB/T28810的要求试验后，舟山井盖，吸水率<1%。
- 7、将复合井盖的试件放在20%硫酸溶液中浸泡48h，表面无明显腐蚀，且复合井盖试件的质量损失<1%。
- 8、进行耐温性试验，复合井盖的强度相对变化率 5%。

井盖，用于遮盖道路或家中深井，防止人或者物体坠落。通州六合铸造按材质可分为金属井盖、高强度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。

- 1、强度高:具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度，有韧性。长期使用后该产品不易出现井盖被压碎及损坏现象。
- 2、外观美:颜色亮丽可调，美化城市环境。
- 3、使用方便，重量轻，便于运输、安装、抢修，大大减轻了劳动强度。
- 4、防盗:根据客户需要可设有锁定结构，实现井内财物防盗。
- 5、耐候性强:通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在-50 ~+300 环境中正常使用。
- 6、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。

济南邢隆井盖有限公司，是专业从事铸铁井盖开发，本公司依托雄厚的研究实力和密集的人才优势，一直致力于研究生产新型环保产品及市政、道路设施配套产品。主营产品有球磨铸铁井盖、易开拉启式检查井盖、雨水斗、雨水篦子、地漏、爬梯、树脂井盖等市政及道路配套设施。

产品的主要特点：强度高、韧性强、不易破坏、耐酸碱腐蚀、不生锈、不老化、抗压、抗折、抗变形、无害、无偷盗风险、新型的材料以创新的技术、绿色环保、节约资源、外观新颖、色彩丰富、可按需要分类、着色、产品性价比高、使用寿命长。

球墨铸铁井盖采用了内留圈口槽放置T型胶条，形成橡胶圈，增加了井盖与内承圈口的表面积，接触、吻合面积加大，从而杜绝了井盖的跑、跳、响现象。为了防止井口位移，在井外圈设置三个120度分布的栓固点，通过与预埋栓的铆固，从而可以避免筑路过程中碾压造成的井圈位移的现象。球墨铸铁井盖表面采用十字花棱三角形花纹，可以有效起到防滑作用。这样用心的好产品才能让我们的客户在使用中更放心。

不锈钢井盖价格 铸铁井盖厂 隐形井盖厂家 井盖大全 淄博井盖 井盖锁 沙井盖
钢纤维混凝土井盖 不锈钢隐形井盖厂家 偷井盖 排水井盖价格 钢制井盖

舟山井盖-复合井盖厂家-邢隆井盖(诚信商家)由济南邢隆井盖有限公司提供。济南邢隆井盖有限公司(www.fangjinggai.com)为客户提供“球墨铸铁井盖,雨水篦子,雨水斗,铸铁爬梯,塑钢爬梯,透气帽”等业务,公司拥有“邢隆”等品牌,专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询,联系人:宋经理。