

气动切断球阀

产品名称	气动切断球阀
公司名称	上海湖海阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇三民路611号
联系电话	13795385897

产品详情

一、气动O型切断球阀产品概述：

气动O型切断球阀主要采用高精度气动执行器及高品质球阀组成，属于气动开关球阀，球芯采用O型通孔，固定球式阀门阀座采用弹性补偿阀前密封，双保护盖式填料函装置，保护阀杆在压力下不致脱出，阀内腔能自动泄压，防止阀腔内产生非正常高压，可设置防静电防火结构，阀门的流量系数大，流阻小，角行程启闭迅速。气动切断球阀配用的执行机构具有结构简单，紧凑，性能卓越，输出力矩大等特点，可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。

二、气动O型切断球阀执行配置：

气动O型切断球阀执行器分（GT型气动执行器）、（DA型气动执行器）、（AW型气动执行器）单作用和双作用两种型号，单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障，气动开关球阀将按控制系统的要求自动处于开启或关闭的位置，双作用执行器只能起到开合关的作用当气源关闭时只能留在原位。

三、气动O型切断球阀技术参数：

公称通径：DN15-DN300；

流量系数：Kv 20-8500；

作用方式：双作用；单作用；气开式(K)；气关式(B)；

公称压力：PN(Mpa)1.6-6.4；

转角范围：0~90。；

流量特性：快开；

工作温度：t()：-20 ~ 160；

气源压力：Ps(Mpa)：0.3 ~ 0.6；

法兰型式：PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T79-94、PN10、16凸式、PN40,64凹式。