

西菱齿轮式钻铣床ZX-40HC/钻床，台钻

产品名称	西菱齿轮式钻铣床ZX-40HC/钻床，台钻
公司名称	太仓市城厢镇锡豪五金建材经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:铣钻床 品牌:西菱 型号:ZX-40HC
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓
联系电话	86 0512 53236936 13625289313

产品详情

类型	铣钻床	品牌	西菱
型号	ZX-40HC	主电机功率	1.1 (kw)
外形尺寸	585*190 (mm)	钻孔直径范围	40 (mm)
主轴转速范围	95-1600 (rpm)	主轴孔锥度	4
控制形式	人工	适用行业	通用
布局形式	立式	适用范围	通用
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		
类型	齿轮式自动进刀钻铣床	品牌	西菱
型号	zx40ahc	主电机功率	1.1 (kw)
外形尺寸	585*190 (mm)	轴数量	单轴
钻孔直径范围	40 (mm)	主轴转速范围	50-1250 (rpm)
主轴孔锥度	4	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

型号 zx-40ahc/zx-40apc

产品说明

主轴可自动进给、微动进给及手动进给；主轴变速及进给变速简单方便；本机床采用齿轮传动，传动扭矩大,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；主轴箱可回转360°，也可倾斜±45°，使用方便；电机经齿轮传动克服了皮带打滑的缺点；主轴箱及工作台(zx-40ahc/zx-40apc)可升降，也可绕立柱回转，加工范围大。标准附件：钻夹头 16mm 铣刀 80mm

锥柄接套钻柄接杆下刀铁扳手拉杆特殊附件：铣夹头角度平口钳眼护罩

型号	zx-40hc/zx-40pc
最大钻孔直径(mm)	40
最大攻丝直径(mm)	铸铁40/钢32
最大端铣宽度(mm)	80
最大立铣直径(mm)	22
立柱直径(mm)	115
主轴最大行程(mm)	120
主轴中心至立柱母线距离(mm)	272.5
主轴端至工作台面最大距离(mm)	745
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	1245
主轴锥度	mt4
主轴转速范围(r/min)	95-1600
主轴转速级数	6
主轴进给量(mm/r)	0.12 0.18 0.25
工作台面尺寸(mm)	585 × 190
工作台行程(mm)	370 × 140 × 515
底座尺寸(mm)	635 × 460/690 × 520
总高(mm)	1760/1810
主电动机(w)	750 or 1100
毛重/净重(kg)	350/310 375/335
包装尺寸(cm)	72 × 74 × 186/72 × 74 × 191