

西菱齿轮式自动进刀钻铣床ZX40BHC/钻床，台钻

产品名称	西菱齿轮式自动进刀钻铣床ZX40BHC/钻床，台钻
公司名称	太仓市城厢镇锡豪五金建材经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:齿轮式自动进刀钻铣床 品牌:西菱 型号:ZX40BHC
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓
联系电话	86 0512 53236936 13625289313

产品详情

类型	齿轮式自动进刀钻铣床	品牌	西菱
型号	ZX40BHC	主电机功率	1.1 (kw)
外形尺寸	72*74*186 (mm)	轴数量	单轴
钻孔直径范围	40 (mm)	主轴转速范围	50-1250 (rpm)
主轴孔锥度	4	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否
型号	zx-40bhc/zx-40bhc1 zx-40bpc/zx-bpc1		

产品说明

主轴可自动进给、微动进给及手动进给；主轴变速及进给变速简单方便；本机床采用齿轮传动，传动扭矩大,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；主轴箱可回转360。°，也可倾斜±45。°，使用方便；电机经齿轮传动克服了皮带打滑的缺点；主轴箱及工作台(zx-40ahc/zx-40apc)可升降，也可绕立柱回转，加工范围大。标准附件：钻夹头 16mm 铣刀 80mm
锥柄接套钻柄接杆下刀铁扳手拉杆特殊附件：铣夹头角度平口钳眼护罩

型号 zx-40bhc/zx-40bhc1 zx-40bpc/zx-40bpc1

最大钻孔直径(mm)	40 40
最大攻丝直径(mm)	铸铁40/钢32铸铁40/钢32
最大端铣宽度(mm)	80 80
最大立铣直径(mm)	2222
立柱直径(mm)	115115
主轴最大行程(mm)	110 110
主轴中心至立柱母线距离(mm)	261.5 261.5
主轴端至工作台面最大距离(mm)	745 745
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	1245 1245
主轴锥度	mt4 or r8mt4orr8
主轴转速范围(r/min)	50 ~ 1250 50-2500
主轴转速级数	6 6
主轴进给量(mm/r)	0.12 0.18 0.25 0.12 0.18 0.25
工作台面尺寸(mm)	585 × 190 585*190
工作台行程(mm)	370 × 140 × 515 370*140*515
底座尺寸(mm)	635 × 460/690 × 520 635*460/690*520
总高(mm)	1760/1810 1760/1810
主电动机(w)	750 or 1100 1100or1500
冷却泵电机	-/40 -/40
毛重/净重(kg)	360/320 390/350 380/340 410/370
包装尺寸(cm)	72 × 74 × 186/72 × 74 × 191 72*74*186/72*74*191