

暖宝宝用粉状活性炭在线咨询 银川暖宝宝用粉状活性炭 尊荣环保

产品名称	暖宝宝用粉状活性炭在线咨询 银川暖宝宝用粉状活性炭 尊荣环保
公司名称	河南尊荣环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	13783554338

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南尊荣环保科技有限公司

吸附法通常使用的都是暖宝宝用粉状活性炭

吸附法通常使用的都是暖宝宝用粉状活性炭，暖宝宝用粉状活性炭对于染料具有选择性，是一种多种孔径物质组成的，它可以通过孔径使印染废水通过由其颗粒状物质组成的滤床，经过多孔物质表面而去除吸附脱色。

采用暖宝宝用粉状活性炭可以有效的去除废水中的活性染料，碱性染料，偶氮染料，当然在一定的条件下还能够直接吸附某种重金属离子，暖宝宝用粉状活性炭可靠厂家，所以说在印染行业里暖宝宝用粉状活性炭是一种不可替代的脱色产品。

暖宝宝用粉状活性炭

木质粉状活性炭用于净水工程的投加工艺选择

根据国内某水厂近年应用粉状活性炭的经验，对于有生活回荡时间长，污染造成的危害较大，选取投加活性炭工艺时，主要考虑以下几方面：

- 1.投加点要有充足的搅拌条件，使粉状活性炭能快速与处理水有良好的混合接触；

- 2.尽量延长粉状活性炭与水体接触吸附时间，充分利用粉状活性炭的吸附能力，暖宝宝用粉状活性炭在线咨询，提高吸附率；
- 3.尽量选取粒径小的粉状活性炭，使同等重量的粉状活性炭吸附面积相对大，选取中孔较发达的木质活性炭，力求提高活性炭对有机物的吸附效能；
- 4.尽量减小水处理过程中的化学药品干扰，银川暖宝宝用粉状活性炭，如氯、高、混凝剂等；
- 5.要根据投加量的多少、场地条件选取干式或湿式投加；
- 6.根据水质污染状态确定投加量。暖宝宝用粉状活性炭

1.3具体实验方法

1.3.1反应时间的确定取1L的烧杯若干个，注入一体化装置出水，通过臭氧发生器投加臭氧，暖宝宝用粉状活性炭生产厂家，投加量为100mg/L，在反应时间分别为10、20、30、40、50、60min的条件下，取1/2出水，静置1h用于分解水中残余臭氧。测定COD和色度。在上述臭氧氧化处理后的废水中加入粉末活性炭100mg/L，烧杯中持续搅拌使炭水充分接触，在反应时间分别为10、20、30、40、50、60min的条件下，取1/2出水，待炭层自然沉淀后，取上层清液，测定COD和色度。通过上述实验，根据去除效果确定反应时间。

暖宝宝用粉状活性炭在线咨询-银川暖宝宝用粉状活性炭-尊荣环保由河南尊荣环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南尊荣环保科技有限公司（www.hnzscl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!