

汽车烘干室 腾龙重工 汽车烘干

产品名称	汽车烘干室 腾龙重工 汽车烘干
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

猪场汽车消毒烘干房

车辆高温消毒整体时间在40分钟，环境温度加温到70℃ 时间控制在10-15分钟内，并且维持该温度20-25分钟。经过试验证明车体温度达到70℃ 预计在20-25分钟左右，并且还持续15-20分钟，在该条件下是可以完全杀灭非瘟的。

- 1.经研究发现非瘟60℃ 只能活10几分钟。如果是70℃ ，持续10分钟以上，消毒更彻底。
- 2.经实践证明，如果汽车在70℃ 高温下，汽车烘干室，烘干时间超过30分钟，汽车烘干房，会对车辆造成直接损坏，故此整体时间设置为40分钟。

为了缩短烘干时间，需要将高温高湿的空气排出室外；考虑到室内外温差很大，需要增加热量回收装置来解决排湿和耗能之间的矛盾。经计算，选择两台2500m³/h热回收装置与8台80kW暖风机进行匹配。提高烘干房内排湿效率，降低烘干房内的湿度，既能节能同时还可以提高烘干效率。为了解决封闭车辆内部的烘干，汽车烘干机，配两台高温轴流风机安装在车辆尾部往车辆里面吹风循环加热烘干。使室内的环境温度更加均匀，车体烘干体表温度更精准。

猪场车辆消毒烘干房

清洗部位：整车喷淋。

清洗方法：车辆缓慢驶入喷淋间 喷淋间入口处快速卷帘门开启 整车进入喷淋间入口后快速卷帘门自动关闭 喷嘴开始喷雾3分钟 喷淋时间完成后出口快速卷帘门自动开启 车辆驶出喷淋间 出口卷帘门自动关闭 车辆驶入5度坡道上停留10分钟 车辆沥干积水后进入烘干房。

此消毒池中的消毒液为卫可。

烘干房建造及操作标准车辆进入烘干房 打开驾驶室两侧门 烘干房进出门关闭 开启烘干机（车身温度70℃，维持30min） 烘干时间结束 进出口门自动同时开启 排热系统自动开启 车辆驶出，进入装车位置。

注意：

烘干时间：沥水车辆大约需要36分钟；无沥水车辆大约需要45分钟；

烘干房地面须有5%坡度，方便水流出。

烘干：车体温度达到70度30分钟 不是空气温度达到70度。建立专门的车辆洗消中心，对猪场运输车辆进行彻底的清洁、消毒以及烘干等处理，汽车烘干，可以有效地杀灭污染车辆的非瘟病毒，切断病毒的传播途径。

在选择消毒剂时应充分了解该产品对环境(温度、湿度)及有机污染物的要求。首先是湿度的要求，一般情况下，消毒液温度高时，消毒效果较好，特别是进行熏蒸消毒时，棚舍温度应控制在20℃以上，否则效果会大大减弱。其次是湿度要求，许多消毒剂产品表明棚舍湿度要达到60%~70%，才能发挥出较好的消毒效果。后是有机污染物要求，棚舍内的灰尘、饲料残渣等物质会影响消毒效果，需要对棚舍及设备进行彻底清洗后才能使用，否则消毒不彻底。非瘟等病毒在70℃的环境下30分钟完全可以灭活，所以建立烘干消毒车间是当下势在必行的一个措施。

汽车烘干室-腾龙重工-汽车烘干由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。“木材烘干设备,木材烘干机,食品烘干机,滚筒烘干机,带式干燥机”就选潍坊腾龙重工科技有限公司（www.wf-tenglong.com），公司位于：山东省潍坊市临朐县五井工业开发区，多年来，腾龙重工坚持为客户提供好的服务，联系人：初经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾龙重工期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.zhenkonghongganji.com）还是从事山东烘干机厂家，潍坊烘干设备图片，干燥机加工厂的厂家，欢迎来电咨询。