

汽车烘干机 汽车烘干 腾龙重工

产品名称	汽车烘干机 汽车烘干 腾龙重工
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

猪场车辆消毒烘干房

烘干间：长度按照长的进场车辆长度+前部2米+后部2-3米，宽度4.5-5米。烘干设备根据当地的实际情况选用燃油或者燃气热风机。

根据烘干房的大小确定热风机数量，简易烘干房可以考虑选用2-4台腾龙重工115KW燃油热风机。

如果猪场有燃气，可以考虑选用燃气热风机。可以选用8台腾龙重工的80KW燃气热风机。

猪场大门的设计主要是满足使用功能，在满足基本功能的前提下可以稍微简化一点。基本功能决不能打折，否则就为猪场今后的生物安全埋下了隐患。建立专门的车辆洗消中心，对猪场运输车辆进行彻底的清洁、消毒以及烘干等处理，可以有效地杀灭污染车辆的非洲病毒，切断病毒的传播途径。

猪场汽车消毒烘干房

1. 当车辆进入烘干房停稳后(3个红外传感器检测车辆停车到位后，通过传感器传送到PLC系统，提示后续程序的运行)。2. 系统检测到车辆停止到位后开始自动关闭卷闸门(确认卷闸门有远程控制接点，启停接点，运行接点，故障接点，关到位，汽车烘干室，开到位)，两种方式：
A、根据设定(确保烘干房内处于无人状态)，开始关门立即进入升温流程；
B、人工干预启动按钮，按钮安装在门外侧。建议采用B方案，保证安全。3. 卷闸门关闭后两台管道送风机自行启动，汽车清洗烘干，同时启动燃烧机，根据室内温度传感器检测的温度，室内温度达到设定温

度70 时，停止一台送风机。(室内三个温度传感器，一个检测室内温度，另外两个检测车身温度)。4.卷闸门关闭后室内搅拌风机、室内排风机同时启动，排风机根据室内湿度运行，当室内湿度大于设定湿度时高速运行，当室内湿度小于设定湿度时，排风机以低速运转。5.系统运行后，当车身温度达到设定温度70 时，30分钟(可调)后，汽车烘干，系统确认烘干完成后会关闭燃烧机，汽车烘干机，同时关闭管道送风机，室内排风机仍高速运转(逻辑待定)。

清洗完成后，猪场应另外安排工作人员对车辆进行检查，彻底检查清洗后的运输车辆（检查人员必须穿干净的鞋子和外套）。检查要点如下：

- 1、运猪车辆是否有残留猪粪、猪毛等；
- 2、车内的隔板架层的两面是否彻底清洗干净；
- 3、车辆轮胎、底盘是否清洗干净；
- 4、驾驶室是否清洁。在猪场外部建立专门的洗消中心，一方面可快速、方便、有效地创造“高温、干燥、清洁”的环境一个洗消中心一共分为3个区域：预处理区、清洗区和高温杀毒区，共包含值班室、洗车房、干燥房、物品消毒通道、人员消毒通道、动力站、硬化路面、废水处理区、衣物清洗干燥间、污区停车场及净区停车场等单元。

汽车烘干机-汽车烘干-腾龙重工由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。潍坊腾龙重工科技有限公司（www.wf-tenglong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zhenkonghongganji.com）还是从事山东烘干机厂家，潍坊烘干设备图片，干燥机加工厂的厂家，欢迎来电咨询。