

良机冷却塔填料 河北祥庆 冷却塔填料

产品名称	良机冷却塔填料 河北祥庆 冷却塔填料
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

产品详情

冷却塔

马利冷却塔填料为悬挂式安装，属冷却塔行业国内首创，有效地克服了被普遍使用的粘结填料的诸多缺点。

特点一：填料采用倾斜悬挂式安装，填料底部悬空，不会沉积杂物，水流通畅，并可防止藻类物质和细菌的生长。

特点二：不需胶水粘结，不变形，不脆化，有效的解决了填料结垢的问题。

旧的安装方式采用胶水粘结的方式，填料层叠放置于冷却塔中，马利冷却塔填料，使用时填料的粘结点容易结垢，空研冷却塔填料，日积月累结垢严重弯曲变形后塌陷，进而影响冷却性能。

特点三：增大了有效进风面积。粘结填料底部需要有较多钢架支撑，钢架减少了填料的有效进风面积，冷却塔填料，而填料悬挂式安装不需要支撑钢架。

特点四：马利冷却塔填料安装、运输、维护保养工作简单方便。

冷却塔填料

简单的说填料在冷却塔中的作用就是增加散热量，延长冷却水停留时间，增加换热面积，增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体（包括水）冷却到合理温度的一种

设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。

冷却塔填料分类：

S波填料，斜交错填料，台阶式梯形斜波填料，良机冷却塔填料，差位式正弦波填料，点波填料，六角蜂窝填料，双向波填料，斜折波填料，

蒸发冷除雾器采用改性PVC材料；机制成型，成型后片厚 $0.8 \pm 0.1\text{mm}$ ；阻燃——阻燃氧指数 >40 ；在65温度下不软化变形，在-40 温度下不脆裂；收水器的收水效率为0.005%；

网格方孔填料，用塑料制作，用在冷却塔、风筒塔、废气净化塔、加药平台、过滤沟盖板、大型污水处理池、大型污水处理厂专用网格填料、草渣挡板等的场地。塑料格网是水泥格网填料理想的换代产品，具有体轻、强度大、耐腐蚀，使用寿命长，不受水质限制，无堵塞，适应温度范围广，冷却效果好通风阻力小，质量稳定安装运输方便;特别适用于水质环境差的地区。该填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，通过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。倾斜角一般为 60° 。

良机冷却塔填料-河北祥庆-冷却塔填料由河北祥庆塑料制品有限公司提供。河北祥庆塑料制品有限公司（www.hbxiangqing.com）在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北祥庆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马金松。