

## FBCD抽出式通风机 FBCD 5.6/2 × 11局部通风机

产品名称	FBCD抽出式通风机 FBCD 5.6/2 × 11局部通风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

### 产品详情

FBDNO5.6/2\*11KW局部通风机主要用于具有甲烷气体，危险的煤矿井下，供煤矿采掘工作面中、长距离通风。通风机具有结构合理、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。是煤矿井下局部通风的理想设备。其结构特征为隔型、对旋、消声、轴流式。型号含义：以FBCDNO5.6/2 × 11KW矿用局部通风机为例：F表示通风机；B表示防型；C表示抽出式；D表示对旋，也就是两台电机；5.6表示叶轮直径5.6dm，即560mm；2表示2台电动机；11表示每台电动机功率为11kW。FBDNO5.6/2\*11KW参数：机号 装机功率（KW） 风量（m<sup>3</sup>/min） 全风压（Pa） 高全压效率（%） 比A声级dB（A） 转速（r/min） 电机型号 5.6 2 × 11 380~230 420~3700 80 25 2900 YBF2-160M1-2 2 × 15 440~2 60 480~5000 80 25 2930 YBF2-160M2-2

FBDNO5.6/2\*11KW局部通风机的使用环境的气体温度为-20~40℃，本产品通过气体的含尘量不得超过200mg/m<sup>3</sup>，应安装在煤矿井下浓度小于1%的进风流中。FBDNO5.6/2\*11KW局部通风机，主要用于煤矿井下作压入式局部通风机，也适用于其他矿山的局部通风厂合及各种隧道通风。通风机按水平安装设计，其使用寿命不少于5年，且一次大修前的安全运转时间按不少于1300h设计。FBDNO5.6/2\*11KW局部通风机，可以根据客户的要求作成，二级对旋风机、三级对旋风机、四级对旋式风机或多级对旋风机，也可作成非防型、不带消声、或变频型等各类客户的需求型号。本厂生产各种类型矿用通风机：FBD2.2KW对旋轴流式局部通风机、FBD5.5KW对旋轴流局部通风机、FBD7.5KW隔型通风机、FBD 5.6/2 × 11局部通风机、FBD15KW压入式对旋轴流局部通风机、FBD18.5KW压入式对旋轴流局部通风机、FBD22KW压入式对旋轴流局部通风机、FBD30KW压入式对旋轴流局部通风机、FBD37KW轴流局部通风机、FBD45KW隔型局部通风机、FBD55KW防通风机、FBD 8.0/2 × 5 5隔型压入式对旋轴流局部通风机FBCD系列矿用防抽出式对旋轴流局部通风机：NO5.0矿用FBCD局部通风、FBCDNO.5.6/2\*15抽出式对旋局部通风机、FBCDNO6.7/2\*22轴流局部通风机FQC型系列抽出式轴流局部通风机：FQC 2.8抽出式轴流局部通风机、FQC 3.15抽出式局部通风机、FQC 4.0FQC 5.0矿用隔型抽出式局部通风机、FQ-50/3.4气动轴流式通风机等风机YBT、YBT-X系列矿用隔型轴流式局部通风机。