

# 江门建筑工地洗车 工地洗车台厂家 建筑工地洗车台

产品名称	江门建筑工地洗车 工地洗车台厂家 建筑工地洗车台
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

## 产品详情

### 环科工程车辆洗车机/工地自动洗车设备运行条件

#### 环科工程车辆洗车机/工地自动洗车设备运行条件

- 1、环境温度：0 ~ +40
- 2、空气相对湿度：95%（相对环境温度为20 ~ 25）
- 3、海拔高度：不超过2000m
- 4、环境条件：适用于箱体内存装，不适用于有火灾、危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

#### 具体的工地洗车机设备优势有哪些呢？

- 1.采用重力机械感应、水循环利用的方式对车辆双轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
- 2.旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现"无人化"全自动运行。
- 3.节能环保，水资源循环利用，冲洗清洁度达到100%以上，冲洗一辆煤矿车不到60s。
- 4.设备材质好，耐用，使用周期长，可转场使用。

适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清

洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

## 使用工程洗车机后的温馨小提示

### 使用工程洗车机后的温馨小提示

洗车对于一辆工程车来讲或许是一件比较浪费的事情，但是那也是在工程洗车机没有出现之前才会出现的情况，现在的工程车再去洗车已不是多么繁琐的事情了，只需要从洗车机上面缓缓的驶过去，周身的泥垢就会伴着强劲的水流，簌簌的落下。既简单有便捷，但是洗完之后，就赶着开上路，这样真的好么？

对于刚洗过的车，不少工程洗车机的行家建议，建筑工地洗车台，不要忙着就去上路，因为此时的车外表还没有完全的干透，特别是一些前车盖缝隙和门窗上的胶条等地方，会很容易的就沾染上飞尘。而且刚洗过之后，就选择去继续上路的话，表面残留的水会在太阳的曝烤下，变成一团团小的凸镜，使部分残存水珠的表层温度变高，长时间来说会让表面的颜色渐渐的逝去往日的光泽。

所以，总的来说，建筑工地洗车设备，刚用工程洗车机洗过车后，不要先着急的去上路，建筑工地洗车机厂家，先拿一些比较软和的干布擦掉夹缝中残留的脏水，各方面仔细的查看一下会留下脏水的的地方。就算真的很赶时间，需要立刻开路，在驾车当中应把窗户打开，不要使用冷气，江门建筑工地洗车，让风自然吹入驾驶室内，把室内的潮气和洗涤的味吹净。

## 工地自动洗车机操作说明

洗车机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

工地洗车平台又称洗轮机，该产品是根据建委、交通、环保、等各部门指示：“创建文明城市，创标准化工程、创无忧粉尘，无污染优良工程”及净化环境等标准，字型研制。开发的一套全自动话洗车（洗轮）齐备，针对各种车辆的轮胎、底盘、车头、进行自动冲洗、排泥，以达到各部门的要求，不污染路面，使各种车辆可以干干净净上路，为文明、干净的城市及国际做出一份贡献。

洗车机（洗车机、洗车平台）建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均清洗每小时可冲洗50-60辆车，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量的污染。提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量的水资源。

为民众营造一个良好的人居环境，具有显著的经济和社会效应

江门建筑工地洗车-工地洗车台厂家-建筑工地洗车台由广州环科环保设备有限公司提供。“工地洗车机,工地洗车台,工地洗车槽,洗车池,洗车设备,洗轮机”就选广州环科环保设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)），公司位于：广东省广州市南沙区丰泽东路106号，多年来，广州环科环保坚持为客户提供好的服务，联系人：朱从高。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州环科环保期待成为您的长期合作伙伴！

