

# 天津办公楼监控安装施工 天津南开信德铭浩 天津办公楼监控安装

产品名称	天津办公楼监控安装施工 天津南开信德铭浩 天津办公楼监控安装
公司名称	天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区鞍山西道259号时代数码广场301第三层p11柜
联系电话	15302092838 15302092838

## 产品详情

### 安装高度

监控摄像机的安装高度不能太低，防止他人恶意破坏，也不能太高，不方便以后的维修，天津办公楼监控安装，建议安装高度在三四米即可，踩个梯子就能够得到，还有就是如果高立杆安装的摄像机，一定要考虑到后期维护方面。

### 用电安全

监控摄像机需要进行单独供电，在进行强电接线时，同样应该注意安全，可用万用表、测电笔先进行测试，保证断电之后再行接电，还有就是在安装室外的监控摄像机，要做好防水处理，购买配有防水尾线的网络监控摄像机。

### 干扰/EMI, RFI

暴露在任何干扰环境下都会降低视频质量并影响系统的整体性能及产品的可靠性。避免设备暴露无遗在大型马达如电梯，水泵和荧光柱，以及各种高功率的无线电设备环境中。

### 制设备的工作环境

安保系统的设备均要求安装在清洁的空调室内，并要求安装在19"的标准机架上，设备之间应留有适当的空间，需使用强迫通风的风扇。

### 数字视频录像机的正确备份步骤

如果硬盘录像机送修或升级，就有可能丢失原有的程序以及硬盘中所有的信息。其维修中心不能保证可以恢复这些数据。硬盘备份是每一个用户的职责，天津办公楼监控安装哪家好，在此，我们建议用户对硬盘作定期备份。请让所有的用户清楚地意识到不作备份可能会引发的潜在问题。

信号线不能和大功率电力线平行，天津办公楼监控安装施工，更不能穿在同一管内。如因外部所限，要平行走线，至少要超过半米。

报警机箱的交流电源应单独走线，摄像头不能和信号线、低压直流电线在同一条管内，交流电线的安装应符合电气安装标准。

报警机箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护，以提盗系统的防破坏性能。

线管线材有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。

天津办公楼监控安装施工-天津南开信德铭浩-天津办公楼监控安装由天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心提供。“打印机维修/监控安防/音响设备安装/机房布线”就选天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心（[www.xindeminghao.com](http://www.xindeminghao.com)），公司位于：天津市南开区鞍山西道名利达电子商城B区3楼368室，多年来，信德铭浩坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信德铭浩期待成为您的长期合作伙伴！