

# 荆门挤塑板保温板 湖北保温材料有限公司

产品名称	荆门挤塑板保温板 湖北保温材料有限公司
公司名称	湖北暖空间保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路公司地址： 武汉市蔡甸区碧桂园13栋2单元1803
联系电话	15387008470

## 产品详情

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装修工程施工。

湖北暖空间保温材料有限公司的小编告诉您XPS挤塑保温板施工依据：

- (1) 《民用建筑热工设计规范》
- (2) 《墙体节能建造构造》06J123
- (3) 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011
- (4) 《膨胀聚ben板薄抹灰外墙外保温系统》JGJ49-2003
- (5) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》
- (6) 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- (7) 与甲方签订的施工合同及施工图。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装修工程施工。

挤塑板阻燃剂的特点：

不同的阻燃剂具有不同的物理和化学特性，所以对被阻燃材料和添加后的生产工艺要求也不尽相同，一般来说固态阻燃剂大多数是添加型阻燃剂，生产过程中直接与所需阻燃的材料混合均匀熔融挤出即可，一般对材料的性能影响比较小，而且生产工艺比较简单实用。而液体阻燃剂主要属于喷涂和反应型阻燃剂，喷涂型阻燃剂比较适合纸张、窗帘、帐篷等面积大、体积小而且即时阻燃即可的材料。反应型阻燃剂很难通过传统的添加方法实现，而且对材料性能破坏有时候难以估量，挤塑板保温板，所以很少有末端用户应用。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。

## 挤塑板的生产工艺

挤塑板的生产工艺包括以下方面：一机多用，可生产5公分、10公分、15公分等多种厚度的轻质保温复合平板、轻质保温复合瓦楞板、楼房隔断墙、各种尺寸大幅面彩色波形瓦、建筑模板、新型防火板、无机玻璃钢保温鸡舍板。

挤塑板采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，生产的产品厚薄均匀，用工少，4-6人即可，主要特点轻质、保温、省钱、安装方便。玻璃钢的厚度可随意调整平整度误差0.001mm。产品表面平整，光滑。

荆门挤塑板保温板-湖北保温材料有限公司由湖北暖空间保温材料有限公司提供。湖北暖空间保温材料有限公司（[www.hubeixps.com](http://www.hubeixps.com)）是从事“挤塑板,阻燃挤塑板,B1级挤塑板,B2级挤塑板,挤塑板普板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭经理。同时本公司（[www.xiangyangxps.com](http://www.xiangyangxps.com)）还是从事襄阳挤塑板，襄阳挤塑板厂家，襄阳生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。