

水转印油墨厂家 油墨 佛山印彩科技水转印

产品名称	水转印油墨厂家 油墨 佛山印彩科技水转印
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

过氧为使水转印纸注意事项

过氧为使水转印纸取得上佳的印刷效果，还要注意以下几个方面：

(1) 因为水转印纸对温度、湿度的变化特别敏感，水转印花纸油墨，所以在储运和印刷过程中要特别注意防潮，避免阳光直接暴晒，以达到较好的印刷效果。

(2) 水转印纸的上佳印刷环境为温度22℃、湿度55%的相对稳定状态，自干型油墨批发，保持车间恒温恒湿，以防止温度、湿度的急剧变化导致纸张伸缩或卷曲，水转印油墨厂家，影响套印精度。

(3) 印刷前应将纸张预先放入印刷车间，让纸张适应印刷车间的环境，等纸张稳定后再进行印刷。在印刷十分精密的或含金等高质量花纸时，需在同一个环境下同一班次内完成，以减少不必要的损失。

(4) 脱膜时使用清洁的温水（大约25℃），并要经常换水，尤其在冬季时使用温水十分重要。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

UVLED油墨

UVLED油墨的特点：

- 1.在没有紫外线照射的情况下，UVLED油墨不会固化，所以保管比较简单，而且UVLED油墨的光聚合反应跟传统油墨的挥发干燥不一样，墨膜100%固化，没有任何蒸发或溶剂类的污染物，油墨，且成膜硬度比其他油墨的墨膜硬度高，适用于对墨层硬度要求较高的印刷；
- 2.UVLED油墨的印刷品光泽度高，具有很好的耐摩擦性、耐溶剂性、耐热性等；UVLED油墨的适印范围广，在非吸收性材料（如金属、箔材）上进行印刷更为方便，并可印刷对热量非常敏感的热收缩膜等材料。

使用方法：

- 1.丝印印刷于产品表面，光固后局部烫金。
- 2.使用前充份搅拌后进行印刷，可直接印刷，根据印刷要求，可加入适量的稀释剂调整，搅拌均匀后印刷。
- 3.封网时须使用网版清洗剂清洗，待溶剂彻底挥发后才能开始印刷。
- 5.印刷GUA刀调斜、印刷机功能调至“停前或封网”、网孔疏大、印刷GUA刀压力调轻都能增加LED光油的厚度。LED光固机速度和工作环境温度不会影响到表面流平。

水转印油墨厂家-油墨-佛山印彩科技水转印由广东印彩科技有限公司提供。水转印油墨厂家-油墨-佛山印彩科技水转印是广东印彩科技有限公司（www.yincaiok.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘先生。