

新风系统 百事特专业团队服务优 装修新风系统

产品名称	新风系统 百事特专业团队服务优 装修新风系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

青岛百事特空调安装工程有限公司(前身为青岛百通达建安工程有限公司),座落于风景秀丽的沿海开放城市山东省青岛市,是一家集设计、安装、售后为一体的综合性专业空调公司。

公司主要业务范围:

大、中型水源、地源热泵工程;

空气源热泵、煤改电采暖等工程;

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线,对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

2000年,欧盟统一了住宅通风标准。新风系统是建筑科技发展的必然选择,建筑节能离不开新风系统,人们的健康离不开新风系统。

2002年1月1日室内空气污染控制规范《室内空气质量标准》诞生。2003年非典、肺等疾病的发生,使全世界对室内空气质量给予了高度的关注。

现在有很多特殊的工作场所基本上终日都要和灰尘相伴的,比如:粮油和其他特殊的工业企业的工人都要处于这样的一种工作环境中,这样的车间一般都需要除尘器设备来进行处理这个灰尘问题。在这样的工作环境下的工人都是一般很辛苦的,容易出汗,新风系统,所以一般也需要良好的通风管道设备来保持厂房的空气的流通。

现在有很多特殊的工作场所基本上终日都要和灰尘相伴的，空调新风系统，比如：粮油和其他特殊的工业企业的工人都要处于这样的一种工作环境中，这样的车间一般都需要除尘器设备来进行处理这个灰尘问题。在这样的工作环境下的工人都是一般很辛苦的，容易出汗，所以一般也需要良好的通风管道设备来保持厂房的空气的流通。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，垫片应垫平，中央新风系统，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，装修新风系统，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

新风系统-百事特专业团队服务优-装修新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!