

机床油雾净化器 苏州腾宇环境 鸡西油雾净化器

产品名称	机床油雾净化器 苏州腾宇环境 鸡西油雾净化器
公司名称	苏州腾宇环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平街道金澄路88号
联系电话	18136075966

产品详情

油雾净化器工作原理产品特点：

吸气臂任意旋转360度，工业油雾净化器价格，并且可固定；

一级过滤层材料成本低，鸡西油雾净化器，易清洁；

第二级过滤为主过滤芯，处理风量大；

先进的风机设计，风量大，耗电低；

过滤筒表面为（高科技工艺）热敷聚四氟乙烯薄膜（PTFE），与众不同，过滤精度高达0.3um；具备全自动脉冲控制清灰功能，彻底清洁滤筒；

净化器过滤效率达99.9%；

风机停止运行后，具备停机手动清理功能；

采用防止电机过流过载保护装置，安全性高；

油雾净化器采用机械分离和静电沉积技术。机械分离是使含油雾的气体制的挡板滤网撞击或者急剧的改变气流方向，利用惯性力分离并捕集油气，将进入净化设备的含油气体中的大颗粒油滴或水滴过滤。

它用于油雾净化设备静电场的前级除油气，能去除5-20 μm以上的粗微尘。静电沉积技术是利用电力进行收集油雾的装置，它涉及到电晕放电、气体电离和油雾尘粒荷电、荷电油雾尘粒的迁移与捕集、油雾清除等过程。

油雾净化设备工作原理是，在油雾净化设备中的电场箱中，两个曲率半径相差很大的金属阳极和阴极上，通以高压直流电，在两极间维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子、阴离子或阳离子附着在通过电场的油雾尘粒上，使油雾尘粒带电。

荷电油雾尘粒在电场力的作用下，便向极性相反的电极运动，从而沉积在集尘电极上，凝聚成油滴和水滴，从而使油、水和气体分离。附着在集尘电极板上的乳化液和水分，因重力作用流到油雾净化设备下部的集油槽内。

1、颗粒状较大的油雾状物和灰尘被吸入，并与撞击板相撞而落下，然后由一次和二次滤网将大部分油雾状物除去。

腾宇环境专业生产环保设备多年 油雾净化器是我公司推出的一款针对机床油雾的收集设备.有效收集CNC等机床工件加工时产生的油雾及，减少降低油雾对操作员工的身体伤害！

腾宇环境油雾净化特点

- 多年油雾收集器设计与应用经验 - 覆盖20个国家，机床油雾净化器，中国行业内一大品牌 - 众多跨国企业的优选供应商 - 品种繁多，机床油雾净化器价格，离心式、静电式俱全 - 吸雾力强劲，每小时气流量 800 至 24000 米³ - 油雾清除有效稳定，清除率高达 99.5% - 安装简易方便，结构紧凑、轻巧 - 符合国家安全标准 - 维护费用低

机床油雾净化器-苏州腾宇环境-鸡西油雾净化器由苏州腾宇环境技术有限公司提供。苏州腾宇环境技术有限公司（www.tenwoo-et.com）为客户提供“环境工程技术,环保技术专业技术领域内的技术开发,技术咨询”等业务，公司拥有“苏州腾宇环境技术”等品牌，专注于除尘设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。