

GT-588DJY低压防窃电稽查仪

产品名称	GT-588DJY低压防窃电稽查仪
公司名称	保定市冠通电力设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	保定市复兴西路118号C座311室
联系电话	0312-8910087 15203327180

产品详情

GT-588DJY低压防窃电稽查仪

GT-588DJY低压防窃电稽查仪及嵌入式软件通过利用智能表的数据冻结和载波数据传输功能，实现了对台区用户数据的批量读取、核查、分析、筛选。可以对单相表电压异常进行分析，确定是否欠压或电压异常；通过读取、比较单相表记录的火、零线电流，确定窃电嫌疑户。通过三相四线智能电子表记录的电压、电流信息，判断是否失压、失流，可生成接线向量图，判断是否存在窃电行为。

产品优势

能够准确定位窃电嫌疑户，有目标性和针对性的开展查窃电工作。改变了原来撒大网、无目的查窃的方法，做到了先确定窃电嫌疑户，再派人分头定点控制窃电嫌疑户，使窃电分子无法销毁窃电证据，从而使窃电分子得到应有的处罚。

查窃电保密性强，不易惊动窃电分子，对台区下所有低压表计的数据进行读取，批量获取所有表计及表计的电压、电流、相位角、功率因数、开盖记录等信息，无需再人工逐块表计开封测量。不用大面积的进行检查，避免了传统查窃行动会打草惊蛇的弊端。

批量筛选窃电嫌疑户，并具备现场直接打印窃电嫌疑户信息功能，通过对台区所有表计数据的分析，将数据异常的窃电嫌疑户通过打印机打印出来，检查人员拿着有表号、地址等信息的档案开展有针对性的检查，极大方便了现场检查人员。

功能特点：

低压防窃电稽查仪嵌入式软件：具有电表数据、通讯设置、电表搜索、依据设置、下发表号、用户管理、分析、台区管理、统计、电表管理、查询和打印嫌疑户功能。

低压防窃电稽查仪：能集中诊断远距离用户电能表，进行采集数据，采集回的数据能及时送回低压智能分析系统进行数据分析存储自动锁定低压窃电户，分析诊断窃电手段，快速降低台区线损。

技术指标

序号及名称 项目	标准参数值
1 环境温度	-40 ~ +65
2 工作电源	AC50V ~ 380V
3 电磁兼容性	抗电磁能力IV级

环境条件：

a)、周围空气温度

最高:40 (24小时平均值不超过35)

最低:-20

日温差:15K

注：允许在-35 时储运。

b)、海拔高度：2000 m

c)、湿度：日相对湿度平均值不大于95%

月相对湿度平均值不大于90%

d)、空气质量:应适于 级污秽区，没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽或盐
的污染。

e)、地震烈度:8度

f)、使用位置：室内/室外