

PZ73W-10P手动不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ73W-10P手动不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	760.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10P手动不锈钢刀闸阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸、耐腐蚀等优点，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。适用于污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业。

产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏

4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活

5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73W-10P手动不锈钢刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73W-10P手动不锈钢刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

1.01.6

壳体试验 (MPa)

1.52.4

密封试验 (MPa)

1.11.8

主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、304、316、316L

闸板

不锈钢

阀杆

橡胶、四氟、不锈

PZ73W-10P手动不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F、PZ73W

MPa

DN

L

D

D1

D2

1.0

50

43

160

125

100

65

46

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

125

56

245

210

185

150

280

240

475

8-M20

200

60

335

295

265

250

68

390

350

320

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

400

102

565

515

482

450

114

615

532

1100

500

127

670

620

585

600

154

725

685

1450

700

165

895

840

800

