

# 旭盈管业 濮阳合金双金属耐磨管生产厂

产品名称	旭盈管业 濮阳合金双金属耐磨管生产厂
公司名称	聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号
联系电话	13562059289

## 产品详情

内衬陶瓷复合管的耐蚀性能：

- 1、10%HCl 0.1
- 2、10%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.15
- 3、30%CH<sub>3</sub>COOH 0.05
- 4、30%NaOH 0.1

适用于气力输送管道和水力输送管道

安装方法：1、法兰连接2、焊接

内衬陶瓷复合管的耐蚀性能：

- 1、10%HCl 0.1
- 2、10%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.15
- 3、30%CH<sub>3</sub>COOH 0.05
- 4、30%NaOH 0.1

适用于气力输送管道和水力输送管道

安装方法：1、法兰连接2、焊接

钢衬陶瓷耐磨管道广泛应用于电厂煤粉输送、钢厂烧结除尘、水泥厂等企业的有关设备、管道。在电厂，它被用作灰(渣)输送、煤粉输送管道，选矿厂尾矿输送和精矿输送管道，港口矿浆和泥沙输送管道，粉煤灰输送管道等。重介选(洗)煤厂精煤输送管道，要求高耐腐蚀性火力发电脱硫浆渣输送管道，都取得了很好的实际效果，受到了这些企业的赞誉。

在安装陶瓷复合管时有以注意事项：1、障碍物的清理，合金双金属耐磨管生产厂，管道铺设路径要平整、通畅。2、电源、水源确保已经接通。3、整体路线的设备框架搭建合理。4、各种机具按照铺设路径准备完备。在具体安装操作过程中需要注意，耐磨陶瓷复合管要严格安装图纸设计要求进行安装，工人必须安装技术人员指导进行操作。

在安装陶瓷复合管时有以注意事项：1、障碍物的清理，管道铺设路径要平整、通畅。2、电源、水源确保已经接通。3、整体路线的设备框架搭建合理。4、各种机具按照铺设路径准备完备。在具体安装操作过程中需要注意，耐磨陶瓷复合管要严格安装图纸设计要求进行安装，工人必须安装技术人员指导进行操作。

旭盈管业(多图)-濮阳合金双金属耐磨管生产厂由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司(www.tynmg.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！