

圣科仪器仪表 哈密地区magneheflic压差表评价

产品名称	圣科仪器仪表 哈密地区magneheflic压差表评价
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

不锈钢差压表CYW-152B及CYW153B不锈钢差压表（以下简称仪表）适用于化工、化纤、冶金、电力、等工业部门的工艺流程中测量各种液（气）体介质的差压、流量等参数。仪表结构全部采用不锈钢制成，其中的测量系统（双波纹管急连接部件）、导压系统（包括接头、导管等）采用特种结构设计合理、工艺先进、具有体积小、重量轻、稳定性好、使用寿命长、外观新颖、适应性强等优点。

用途说明仪表采用双波纹管结构，即两只波纹管分别安装在“工”字型支架两侧的对称位置上。“工”字型之架的上下两端分别为活动端和固定端，中间由弹相连接；两只波纹管与表壳上的低压接头相连，齿轮传动结构直接安装在支架的固定端。并通过拉杆与支架的活动端相连接；度盘则直接固定在齿轮传动机构上。当施加不同压力（一般高压端高于低压端）时，两波纹管作用在活动支架上的力则不相等，magneheflic压差表怎么安装，使分别产生的位移，并带动齿轮传动机构传动并予放大，由指针偏转后指示的差压值。

标准附件：两个1/8"NPT插头，用于两个压力管嘴，两个1/8"管螺纹，用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口（安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头）。

压力限制:-68KPa~103KPa

过压：172KPa(高压选项过压达551.6KPa)

精度：±2%F.S.O.

外型：120.65X55.56mm

重量：460g

圣科仪器仪表-哈密地区magneheflic压差表评价由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。行路致远，砥砺前行

。昆山圣科仪器仪表有限公司（www.sk.net.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!