

隔墙板配件U型卡批发 隔墙板配件U型卡 龙峰建材

产品名称	隔墙板配件U型卡批发 隔墙板配件U型卡 龙峰建材
公司名称	献县龙峰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇陈坟村
联系电话	13932777699

产品详情

当ALC薄板用于墙砖或其他小饰面时解决问题

在浴室，厨房或外墙中，隔墙板配件U型卡定制，您经常需要平铺瓷砖或其他小饰面板。您可以先在板上刷一块乳液(107胶)，隔墙板配件U型卡，然后刷2?3mm的界面剂(或普通水泥浆)。

然后用瓷砖或珠宝粘合剂粘贴。

ALC板处理墙壁上的重物(例如热水器，洗手盆，散热器，隔墙板配件U型卡批发，室内和室外空调等)

可以将100mm厚的ALC板悬挂在一个点上，重量为120kg。

轻质的衣架，挂钩等可以通过自攻螺钉直接连接到ALC板上;可以在ALC板上安装重物(洗脸池，散热器，热水器，洗手池，壁柜，室内和室外空调等)。固定将力传递到墙壁的螺栓。

外墙板缝应采用外密封胶防水，且应留凹缝。由这些板缝组成的外立面效果丰富，建筑设计时可综合考虑。

处于高湿环境的墙体，不宜采用蒸压加气混凝土板。

蒸压加气混凝土板墙面不宜直接安装饰面石板或金属饰面板，应另设金属骨架，将饰面板材安装在金属

骨架上。

在蒸压加气混凝土板墙的两面，不应同时满做不透气的饰面。

蒸压加气混凝土板隔墙的根部，应用C15混凝土做100mm高条带。

如何处理ALC隔板和梁柱板的结构组合?

ALC隔板与梁柱结构的结合分为表面处理和接缝处理。

表面处理是在腻子表面的接缝处添加200mm宽的抗网眼织物(每侧100mm)。

接缝处应在接缝处留出10-20mm的间隙。当跨度较小(≤6m)时，用水泥砂浆挤压接缝;当跨度较大(>6m)时，可防止温度和其他收缩变形。填充发泡剂(需要防火时将发泡剂更改为岩棉)。

ALC板用于浴室和厨房隔断墙的防水

可以根据常规设计要求使用防水技术，例如TS卷材，SBS卷材，聚氨酯涂料等。

水电嵌入式管道(箱)和管道的ALC板开槽问题

在施工期间需要预先将水电管线预埋时，可以直接使用纵向开槽。由于ALC薄板提供了两层钢网，因此也可以在较小的距离上横向开槽。开槽时，轮廓首先应使用刀具切割。不能使用凿子来硬化它。放置管道后，可以用聚合物砂浆或粘合剂涂抹。

由于接线盒或配电箱需要开大孔，因此可以根据需要刺穿该板。

安装后，可以用聚合物砂浆或粘合剂涂抹。

隔墙板配件U型卡批发-隔墙板配件U型卡-龙峰建材(查看)由献县龙峰建材有限公司提供。献县龙峰建材有限公司(www.tz1288.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙峰建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾经理。