

## 325碳钢三向位移指示器 潍坊三向位移指示器 明通厂家直销

产品名称	325碳钢三向位移指示器 潍坊三向位移指示器 明通厂家直销
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

## 产品详情

### 光电型三向位移指示器生产厂商联系方式

三向位移指示器指针型三向位移指示器，双向位移指示器，合金三向位移指示器规格，三向位移指示器价格，三向位移指示器厂家，三向位移指示器图片，三向位移指示器型号，三向位移指示器作用，三向位移指示器安装，三向位移指示器结构，三向位移指示器工作原理，三向位移指示器说明。一、水流指示器，排水漏斗，蠕胀测点，节流孔板，高温节流杆，万向接头，限流孔板，流量测量装置，给水泵入口滤网，给水泵进口滤网，疏水收集器，管式疏水收集器，疏水盘，325碳钢三向位移指示器，疏水罐，电厂用168三向位移指示器，凝结水泵入口滤网，阀门传动装置，GD0905三向位移指示器，管式阀门传动装置，铸式阀门传动装置，悬臂式阀门传动装置，水流指示器，排水漏斗，自动对心蠕胀测点，单级节流孔板，多级节流孔板，给水泵入口滤网（抽出式），给水泵入口滤网（立式）。二、大小头，碳钢大小头，合金大小头，对焊堵头等。以上是三向位移指示器作用，三向位移指示器的详细信息，如果您对三向位移指示器安装、价格、型号、图片、作用、结构等有什么疑问请联系我们

指示器装于支墩上；在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。用于30万千瓦及以下机组。指示器可分为：指针型三向位移指示器，MCA指针型三向位移指示器 MCB光电型三向位移指示器等几个规格，管夹材质分别为：碳钢、合金钢指针材质：碳钢、不锈钢表盘材质：合金铝、其材质有A3、12Cr1MoV、F11、F22、F91...严禁在三向位移指示器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响指示器的精度和正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。

订货说明：、XY尺寸测量由位移方向决定。PN1.6MPa的管道允许直接焊接。指示板的固定型式，由所配设计部门定。

测量小尺寸为200毫米。材料：指示针：钢35。指示板：铝。其它：A3F

企业视频展播，请点击播放

河北明通三向位移指示器.钢厂用219三向位移指示器优质服务.优质厂家.

GD87-905三向位移指示器安装 双向位移指示器标准 三向位移指示器

三向位移指示器介绍：1.X，Y尺寸由测量的位移方向决定2.，小于直径219管道，用括号尺寸3.重量中不包括上管夹件，DnMR的规格共有12种（108、133、159、168、194、219、245、273、325、377、426、480）特殊规格可另行提出。4.指示板的固定型式，由所配设计部门定。5.测量尺寸为200毫米。6.材料：指示针：钢35，指示板：铝，其它：A3F。盐山明通电力专业生产三向位移指示器，MCA指针型三向位移指示器，管夹材质：碳钢、合金钢，指针材质：碳钢、不锈钢表盘材质：合金铝、汽水管道三向位移指示器组件标准：D-GD87-0905三向位移指示器，GD-2000系列。河北明通电力制造有限公司

盐山明通三向位移指示器.245三向位移指示器MCA质优价廉.

三向位移指示器用于测量管道负荷位移量、常用于电力管道、煤粉管道、汽水管道、化工管道等方面。

我厂还生产电厂配件凝结水泵及给水泵入口滤网（GD0909），A型凝结水泵入口滤网，B型凝结水泵入口滤网，潍坊三向位移指示器，给水泵进口滤网（GD0910）、给水泵进口滤网（抽出式）、给水泵进口滤网（立式）、给水泵进口滤网（卧式）

煤粉管道零部件：1.风门，方风门，圆风门，矩形风门，烟气脱硫挡板门，插板门，单轴方风门，双轴方风门，三轴方风门，四轴方风门，五轴方风门，防爆门，垂直重力防爆门，水平重力防爆门，圆形防爆门，斜面防爆门，带活动短管防爆门

325碳钢三向位移指示器-潍坊三向位移指示器-明通厂家直销由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司（[www.mtdl300.com](http://www.mtdl300.com)）是从事“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏盛。