

海产品微波烘干机生产 微波烘干机 宝阳干燥设备

产品名称	海产品微波烘干机生产 微波烘干机 宝阳干燥设备
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

产品详情

烘干机参数：

多层烘干设备用途与简介：该设备主要应用于茶叶，鱼类，肉制品，蔬菜，海产品微波烘干机生产，干果，豆腐干等食品的烘干去水，烘干时间，海产品微波烘干机供应，温度可任意设定，物料传送带采用链条不锈钢绕丝网带，采用五层往返式设计，使物料在空间内延长烘干时间，增大烘干产量，设备采用烘干区整体保温设计，保温层用60mm厚硅酸铝保温棉，外部以不锈钢夹层设计，设计美观，保温效果好，设备四周采用活动保温层设计，便于设备清洁卫生。

电加热转筒烘干机的优点有哪些

- 1、干燥时被带走的物料减少，热量积蓄在金属上能够减少气体的分层现象。电加热转筒烘干机的优点取决于转筒和抄板的构造。
- 2、电加热转筒烘干机试运转结束后需要拧紧全部连接螺栓，进行烘干机各方面指标的恢复，同时需要使用润滑油进行部件的润滑。
- 3、外筒表面温度低，热损失少，在节能的同时，大大改善了劳动环境和劳动条件。
- 4、电加热转筒烘干机的扬板有很多种类型能够扩大潮湿物料与电加热转筒烘干机的接触面积，提高烘干效果。

转筒烘干机安装方法：

1、划基础线，做基础，按要求砌炉子。

基础经过清理，验收合格后，先在基础标板上正确作好纵横十字线，标高线，作为安装时测量本机以及炉子的中心标高和斜度标高的依据，微波烘干机，然后按照顺序进行安装。

2、安装底座及托轮座。

安装前，将基础上的垫铁位置铲平，其余部分铲出麻面，木材微波烘干机报价，在底座上划出中心十字线。然后把底座吊装到基础上，作初步的找正。底座下面垫上垫铁，垫铁组的总厚度应保持在30-35毫米，厚的放在下面，每组垫铁的层数应不超过四层。垫以相对应的点为依据。

山东宝阳干燥设备科技有限公司（原临朐宝阳干燥设备有限公司）是专业从事干燥设备研究、开发、服务和营销的专业化科技企业

海产品微波烘干机生产-微波烘干机-宝阳干燥设备(查看)由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司（www.baoyangganbao.com）是山东潍坊,干燥设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宝阳干燥设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝阳干燥设备更加美好的未来。