元泰产品齐全 双作用电动液压千斤顶生产厂家

产品名称	元泰产品齐全 双作用电动液压千斤顶生产厂家
公司名称	· 德州市德城区元泰液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	13969247327

产品详情

大家在使用双作用电动液压千斤顶的时候的维护与保养:

保养1、该双作用电动液压千斤顶是一种液压油yc-n46d,32 #抗磨液压油,变压器油,也可用于10 #,双作用电动液压千斤顶生产厂家,但不允许使用其他品牌的油。

保养2、使用,加满油,双作用电动液压千斤顶加工,电机为顺时针旋转,如果有必要,请打开电动机防雨盖,看是否正转,请将电机空转几次,阎良区双作用电动液压千斤顶,几分钟,使空气中的放电电路。

保养3、坦克保持油标的中心线的上方,以防泵。杂质120目滤网过滤油气中的应用。定期使用时,双作用电动液压千斤顶型号,每两个月一次清洗滤油器,六个月清洗一次油箱,同时更换新油。

保养4、正常工作温度为20-70。高温冷却措施应采取停止泵油,待充分冷却使用;直接工作不允许油温太低,需要采取措施,通过加热,加热或低电压操作来提高油温。

我们在使用电动千斤顶的时候需要注意的问题:

问题1、要检查电动泵油箱的有了是否充足。

- 问题2、软管和接头的零件是否干净。
- 问题3、没有连接的时候是否使用了防尘帽罩住。
- 问题4、千斤顶的泵和油管连接部位是否结实。
- 问题5、接头部位连接的是否到位,旋紧部位是否需要好好的确认一下。
- 问题6、多台千斤顶同时供油的时候需要检查分配阀的接头和油管的连接。

问题7、使用的时候需要将千斤顶放置在重物,保证在起升的时候,千斤顶的出力点要始终放在重物的点。

问题8、如果使用的多台千斤顶的在进行起顶的时候需要保证起顶的同步,不要在进行起顶的时候出现偏差,导致重物倾覆。

我们在使用液压千斤顶前要对使用环境的进行检查:

检查1、将千斤顶放置于重物,保证顶升过程中,千斤顶出力点始终位于重物的点。

检查2、如多台千斤顶同时顶升,则要保证顶升的同步,切记不可出现顶升过程中出现偏差,导致重物倾 覆。

检查3、千斤顶顶升过程和顶升到位后,都需在重物底部增加支撑,可以使用木枕或坚硬的铁块作为铺垫。切记普通液压千斤顶不可作为长期支撑使用,如若需要,可选用机械自锁式千斤顶。

元泰产品齐全-双作用电动液压千斤顶生产厂家由德州市德城区元泰液压机具厂提供。元泰产品齐全-双作用电动液压千斤顶生产厂家是德州市德城区元泰液压机具厂(www.dzytyeya.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:顾总。