

# 天津环氧地坪施工工程 盛京地坪 天津环氧地坪

产品名称	天津环氧地坪施工工程 盛京地坪 天津环氧地坪
公司名称	天津盛京建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇工业园区
联系电话	18322019401 18322019401

## 产品详情

### 环氧地坪出现缩孔处理方法

环氧地坪出现缩孔处理方法：1环氧地坪漆施工前，先检查环氧地坪漆材料质量，确认环氧寺平漆涂料是否配套，无误后方可施工。2清理施工现场，保持施工现场干净整洁，施工工具及设备涂装前要清理干净后才可以施工。3底层磨砂要平，环氧地坪漆需要打磨进行充分，不能出现漏磨的地方，用细砂纸全方面均匀打磨一遍，并且把打磨产生的粉尘清理干净后，再进行地坪漆涂装工作。清理涂层。4彻底清理空气压缩机和导管、喷枪内的水分和油脂等污垢。

### 环氧地坪漆在正常使用情况下，有先用经济型

当环氧地坪漆在正常使用情况下，有先用经济型普通环氧地坪或者耐压砂浆环氧地坪漆厚度为0.5毫米-3.0毫米，能使用约三至五或者10以上年，天津环氧地坪工程，随着厚度增加，使用年限也不断增加。

有些工厂由于承压这方面的需求，经常有载重叉车自重加上载重有五吨至十吨左右，天津环氧地坪施工价格，所以需要在产品设计时增加厚度，天津环氧地坪，加环氧地坪漆里面加上石英砂或者金刚砂骨料有助于增加抗压性及耐冲击性，有效地达到产品使用要求。

重视二次涂刷工作

经过市场调查后发现，天津环氧地坪施工工程，许多施工场所为了降低整体的施工费用而忽视了二次涂刷工作。为了保证环氧地坪工程后期的使用寿命，二次涂刷必须要进行，但是要待上面面漆干透之后带上鞋套，用干燥的滚筒或刷子再均匀的涂刷一遍面漆，施工完毕数小时后即可走人，数十小时后即可过车。

在环氧地坪施工结束之后一定要及时对工具进行清洗，将面漆涂刷后将滚筒以及刷子放入水中，清洗后待干。不同类型的环氧地坪的表干和实干的时间均有所差异，虽然原则上来说数小时后即可走人通车的，但是为了确保万无一失，小编建议在涂刷环氧地坪之后24小时内不要接触，防止出现意外。

天津环氧地坪施工工程-盛京地坪(在线咨询)-天津环氧地坪由天津盛京建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津盛京建筑装饰工程有限公司（[www.tjsjdp.com](http://www.tjsjdp.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!