

聚羧酸减水剂厂 济宁聚羧酸减水剂 华伟银凯有实力

产品名称	聚羧酸减水剂厂 济宁聚羧酸减水剂 华伟银凯有实力
公司名称	山东华伟银凯建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市新世纪工业园和济路8号
联系电话	13054885178

产品详情

聚羧酸减水剂使用注意事项

聚羧酸减水剂是继以木质素磺酸盐系减水剂为代表的普通减水剂和以萘系减水剂为代表的减水剂之后发展起来的新一代减水剂，是目前世界上科技含量高、应用前景好、综合性能优、使用范围广的一种混凝土外加剂。

在使用聚羧酸减水剂之前，一定要注意以下几点：

- 1、 不能与萘系减水剂复合使用，否则会导致其性能大大降低；
- 2、 不能与松香皂类引气剂同时使用，与其他品种外加剂一同使用时，徐静试验确定；
- 3、 不能长时间使用金属容器装载，否则会导致产品变色，可用塑料桶装载；
- 4、 使用中应准确计量，避免较大的用量误差，否则会导致混凝土流动性差或利息泌水；
- 5、 应使用符合国家标准的其他混凝土原材料。

山东华伟银凯建材，专业生产聚羧酸系减水剂，品质优良，价格合理，值得信赖。

夏季聚羧酸系减水剂储存方法

夏季气温高，水分蒸发较快，水泥水化反应速度加快，混凝土坍落度经时损失较大，凝结硬化时间大大缩短。对于远距离输送的商品混凝土来说，将导致难以施工，可使用缓凝型减水剂，延迟水化热的放热峰。但高温季节减水剂难以储存，济宁聚羧酸减水剂，容易出现变质问题。

添加缓凝成分的聚羧酸减水剂在高温的环境下容易发生霉变，出现胀气、变味、有少许悬浮物等情况，严重影响减水剂性能。因此，应将减水剂储存于阴凉通风处，聚羧酸减水剂生产厂家，并及时告知施工单位，尽快使用产品。聚羧酸产品呈弱酸性，聚羧酸减水剂厂，会与铁制、铜制容器发生反应，导致产品颜色变化，应用塑料桶或罐车装运储存。

山东华伟银凯建材科技股份有限公司，专业的聚羧酸减水剂厂家，可保证产品质量，降低客户损失，您可放心购买。

聚羧酸减水剂怎么用

聚羧酸减水剂作为一种精细化学品，掺量很低便能获得较高的减水率。如果使用不当，掺量过高或过低，都无法发挥其效果，聚羧酸减水剂工厂，甚至还会对混凝土性能造成不良影响，造成不必要的损失。

一般来说，聚羧酸减水剂常用掺量为胶凝材料总量的0.6~1.2%，配制高强混凝土时掺量可提高至1.0~2.0%；在称量时要准确，尽量减小误差；在实际应用时，需根据工程施工要求、原材料特点、天气情况等经试配确定合适掺量；还应注意的是，不能和萘系减水剂复合使用，与其它品种的外加剂复配使用时，应经试验确定。

山东华伟银凯，专业的混凝土外加剂生产厂家。如果您想了解更多聚羧酸系减水剂用法等知识，欢迎致电华伟银凯。

聚羧酸减水剂厂-济宁聚羧酸减水剂-华伟银凯有实力由山东华伟银凯建材科技股份有限公司提供。山东华伟银凯建材科技股份有限公司（www.sdhwj.com）是从事“聚羧酸减水剂,混凝土早强剂,混凝土防冻剂等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾经理。