

青海波纹管 雄县爱民 法兰波纹管

产品名称	青海波纹管 雄县爱民 法兰波纹管
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

产品详情

HDPE双壁波纹管其重要性能如下:

抗外压能力强：

外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，青海波纹管，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低：

在同等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，排污波纹管，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，法兰波纹管，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

施工方便：

由于HDPE双壁波纹管重量轻，预应力波纹管，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工

条件差的情况下，其优势更加明显。

摩阻系数小，流量大:

采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

耐低温抗冲击性能:

HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70 。一般低温条件下(-30 以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季

施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

化学稳定性佳:

由于HDPE分子没有极性，所以化学稳定性。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

使用寿命长：

在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。

优异的耐磨性能

德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

适当的挠曲度

一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

雄县爱民塑胶有限公司欢迎新老客户。

pe波纹管的产品性能

PE波纹管的性能指标为环刚度：环刚度代表管材抗外压的能力，单位为kN/m²，环刚度的数值越大，则管材抗外压能力越强，相应的管材的壁厚也越厚。

耐冲击性能：使用落锤冲击的方法，在 0 ± 1 环境下，真实冲击率（TIR） 10%（可以理解为10个允许破1个，但是并不完全等同）。影响耐冲击性能的因素与影响环刚度的类似。

双壁缠绕大口径塑料排水管

双壁缠绕大口径塑料排水管是一种高密度（HDPE）为原料，通过特殊的方式缠绕成类似弹簧的结构，并通过相同材质的高温焊条在高压下熔融焊接成管材，管材具有弹簧的可挠曲、可压缩、可拉伸便不可压扁的特点，这一点对于基本无内压、外压比较大的市政排水管材来讲非常重要；因为这种结构为管材提供了非常优异的抗外压能力；焊接方管的焊条与方管的两壁形成了一个工字形加强结构，这个结构又被内外双层壁所束缚，其位置相对稳定，管材在外压作用时结构稳定，大幅度提高管材耐外负荷能力，螺旋中空的结构壁管材的耐外压能力提高的同时降低了产品的重量。

青海波纹管-雄县爱民-

法兰波纹管由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（www.aimingd.com）是河北保定,复合管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在爱民塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创爱民塑胶更加美好的未来。同时本公司（www.bdai min.cn）还是从事MPP高压电力管，MPP高压电力管材，MPP高压电力管道的厂家，欢迎来电咨询。

