

背贴式橡胶止水带加工

产品名称	背贴式橡胶止水带加工
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

背贴式橡胶止水带常用型号有：（厚度可根据用户需求而做）

300mm*6mm、300mm*8mm、300mm*10mm

320mm*6mm、320mm*8mm

350mm*6mm、350mm*8mm、350mm*10mm

400mm*6mm、400mm*8mm、400mm*10mm

500mm*8mm、500mm*10mm 其它特殊型号我公司也可定制模具进行生产。

橡胶止水带下面浇筑起来确实有难度，这和钢板止水带一样的，浇筑时必须分层浇筑，先浇筑到与止水带同高度位置。振捣密实后在下部砼初凝前再浇筑止水带上部混凝土。（1）、在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调整。（2）、在浇筑固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。（3）、在混凝土浇筑时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

沿伸的由半圆变为直径的一段长度不同）；还有，圆形的横断面在沉降缝的断面上为双层，比平板的多了一层，能够起到避免一层损坏后仍能坚持止水的效果。在浇筑固守时，应避免止水带偏移，避免单侧缩短，影响止水效果。在混凝土浇筑时还有必要充沛震动，避免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。接头有必要粘接杰出，三种办法，如施工现场条件具有，可选用热硫化衔接的办法。

橡胶止水带

中心的圆孔在装置止水带时一般都在修建体的沉降缝处，而沉降缝的接口处是修建体在发作沉降时发作形变间隔的当地。发现有决裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能反抗

外力的才能就会大幅度下降。在定位止水带时，必定要使其在界面部位坚持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有改变不展现象应及时进行调正