

全钢防静电地板商场环氧地坪 鸿涂环氧地坪施工 全钢防静电地板

产品名称	全钢防静电地板商场环氧地坪 鸿涂环氧地坪施工 全钢防静电地板
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧地坪环氧树脂地坪涂料所具有优异特点

性能稳定：环氧地坪在国外称为“工业地毯”，在欧美使用和推广，目前在工业地坪领域占据主流市场，环氧地坪进入中国十多年的时间里，全钢防静电地板施工工程，已广泛被应用于工业厂房、办公大楼、地下停车库、物流仓库、商贸中心、学校、超市等各类场所，使用已相当广泛，就目前乃至未来尚无法用其它建材来代替，在蓬勃发展的中国，市场前景非常好，这一行业已成为中国又一朝阳产业，现在正是进入和发展的时机。

环氧地坪养护的常识

- 1、环氧地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋) (以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤环氧地坪
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁环氧地坪地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑

- 6、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 7、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 8、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

注意检查结构的质量情况，如楼板的裂缝问题。如果发现裂缝，应提请有关单位注意，全钢防静电地板施工，并要做出判定及处理意见。在近年来的水磨石地面中，经常因楼板裂缝而影响环氧地坪水磨石面层（其他面层也会遇到类似情况）。需要处理的裂缝在找平层施工前处理完毕，如果在面层做好后再去处理，势必影响面层色彩的整体性及造成接槎的痕迹。对于经常流水的地面，如卫生间、厨房等地面，还需注意地漏的抹口及穿楼板洞的堵洞工作，因为这些部位一旦渗透水，一定要返修。返修就要破坏局部面层，全钢防静电地板商场环氧地坪，虽然可以修复，但前后施工的接槎，是比较明显的。在做找平层前，应特别注意这些问题。找平层施工完毕，全钢防静电地板，24小时后应洒水养护，养护2~3天，即可做面层施工。

全钢防静电地板商场环氧地坪-鸿涂环氧地坪施工-全钢防静电地板由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！