

珠海环氧地坪 鸿涂 环氧地坪漆价格

产品名称	珠海环氧地坪 鸿涂 环氧地坪漆价格
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧地坪厂家介绍混凝土密封固化剂地面施工优势

- 1、密封：渗透到混凝土里面，环氧地坪哪家好，不封堵混凝土毛细孔，将混凝土转化成为一个坚固密封的整体，阻止水分流失、及油和其它表面污染物进入混凝土内。
- 2、硬化耐磨：“固化剂”混凝土密封固化剂使混凝土变得耐磨。防火A1级，事实上环氧地坪，耐磨测试表明用“嘉固固化剂”混凝土密封固化剂处理了的地面，在使用后的30分钟内。硬度增加30%，随着时间的推移。处理过的混凝土硬度会继续增加。
- 3、养护地面：“固化剂”混凝土密封固化剂可作为一种养护剂来使用，阻止地面收缩裂缝、龟裂和毛细裂缝的产生。
- 4、防尘：优异的防尘效果，便于清洁打理。
- 5.的光泽：随着时间的推移。用“环氧地坪固化剂”混凝土密封固化剂处理的混凝土表面会出现迷人的打蜡般光泽。

环氧地坪施工的注意事项

施工环境搬运到施工现场的材料务必放在能够避免风、雨以及直射阳光的地方。如阳光直接晒到施工面上，在基层中或还没有完全硬化的涂膜里含有的空气离子会因排出不畅而产生小气孔，因此要用报纸或塑料布盖住整个窗户。为了防止风从外面吹入粉尘污染施工面，施工期间膜完全硬化期间应把门、窗、缝隙等透风处用护面胶带封好。同时需防止缝隙吹来的风带进尘土，注意不应在低于5 的环境下施工，如有可能可开暖气或空调，下雨时把敞开部分都关闭一避免潮气影响施工面但不要阻碍通风。

1.基层清理：检查基层平整情况，环氧地坪漆工程，偏差较大的应事先凿平和修补。基层应清洁，不能有油污、落地灰，特别不要有白灰砂浆灰，不能有渣土。清理干净后，在抹底子灰前应洒水润湿。

2.碎拼大理石地面应在基层上抹30mm厚1:3水泥砂浆找平层，环氧地坪漆价格，用木抹子搓平。

3.对花色编号：大理石、花岗岩楼地面铺设前，珠海环氧地坪，应对板块进行试拼，先对色、拼花编号，以便对号入座，使铺设出来的楼地面色泽一致、美观。

珠海环氧地坪-鸿涂-环氧地坪漆价格由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）位于东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鸿涂在工程施工中享有良好的声誉。鸿涂取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鸿涂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。